

## Stratum XI


Collection	<b>Stratum</b>	
Numéro De Style	<b>034UV</b>	
Construction	<b>WPC Multicouche Avec Sous-Couche EN Liège Attachée</b>	
classe	<b>Class III, Type B</b>	
Endos Intégrée	<b>Liège</b>	
Finition	<b>ExoGuard®</b>	
	Impérial	Métrique
Dimensions Nominales	<b>9 in w x 72 in l</b>	<b>23 cm w x 183 cm l</b>
Dimensions Réelles	<b>8.98 in w x 72.05 in l</b>	<b>22.81 cm w x 183.01 cm l</b>
Épaisseur De La Couche d'Usure	<b>20 mil (0.02 in)</b>	<b>0.51 mm</b>
Épaisseur Générale Du Produit	<b>0.319 in</b>	<b>8.1 mm</b>
Profil Du Bord	<b>Micro-Biseau</b>	
Installation Type	<b>Click</b>	
Installation	<b>Floating Or Direct Glue</b>	
Adhésif Recommandé	<b>4200 Resilient Tile 4 Gallon, 2200 Semi-Wet Resilient 4 Gallon Pail, 2200 Semi-Wet Resilient 1 Gallon Pail or 4151 Multi-Use Premium 4 Gallon</b>	



## Emballage

Pièces Par Carton	<b>6 pcs</b>	
Surface Par Carton	<b>26.95 sq ft</b>	<b>2.5 sq m</b>
Poids Par Carton	<b>53.09 lbs</b>	<b>24.08 kg</b>

## Méthodes d'Installation Conseillées



## Coordination Des Produits

COREtec: Stratum 500, Stratum 700, Stratum Eiris, Defined

## Garanties

[Limitée Commerciale De 15 Ans](#)

## Attributs + Certifications

## Health &amp; Wellbeing

Material Ingredient Transparency  
Indoor Air Quality

Health Product Declaration (HPD) | 1000 ppm Disclosure  
Greenguard Gold | Agréé

## Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)  
  
Embodied Carbon (Cradle to Gate)  
Total Recycled Content

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14025,  
EN 15804 Et ISO 21930:2017  
11.2 Kg Co<sub>2</sub>/M<sup>2</sup>  
0% (Pre-Consumer 0% | Post-Consumer 0%)

## Global Product Assessment

Country of Origin | Imported

## WELL V2 Contribution Credit

X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition

**Absence of Asbestos**

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt

**Absence of Heavy Metals**

X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt

**Absence of Halogenated Flame Retardants**

Partie 2 : Gérer l'optimisation des composés organiques semi-volatils (COSV) - 1 pt

**Ortho-Phthalates**

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

**Greenguard Gold Certificate**

## Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction

**Health Product Declaration (HPD) | 100 Ppm Disclosure**

« Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction

**3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017**

Crédit EQ : matériaux faibles émissions

**Greenguard Gold Certified**

[Installation Guidelines](#)

Please visit [www.shawcontract.com](http://www.shawcontract.com) for the most current warranty information.


[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.


This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](http://shawcontract.com/testing) for more information.

## Available Colorways




Beacon Hill Oak 00604



Fort Hill Oak 00609



Newbury Oak 00611



Fenway Oak 00615

