

Pigment Floating

Collection	Grain + Pigment	
Numéro De Style	0365V	
Construction	Carreau De Vinyle De Luxe Heavy Comm Avec Support In*step	
classe	Class III, Type B	
Finition	ExoGuard®	
	Impérial	Métrique
Dimensions Nominales	7 in w x 48 in l	18 cm w x 121 cm l
Dimensions Réelles	7.28 in w x 47.72 in l	18.49 cm w x 121.21 cm l
Épaisseur De La Couche d'Usure	20 mil (0.02 in)	0.51 mm
Épaisseur Générale Du Produit	0.157 in	4 mm
Profil Du Bord	Micro-Biseau	
Installation Type	InStep Locking System	
Installation	Floating	
Adhésif Recommandé	2200 Resilient Tile 4 Gallon	
Emballage		
Pièces Par Carton	10 pcs	
Surface Par Carton	24.13 sq ft	2.24 sq m
Poids Par Carton	33.72 lbs	15.3 kg



Méthodes d'Installation Conseillées



Coordination Des Produits

LVT: Grain Floating, Grain Direct Glue, Pigment Direct Glue

Performance + Tests Et Essai

Poinçonnement Rémanent (Astm F1914)	Passes
Résistance À La Chaleur (Astm F1514)	Passes
Résistance À La Lumière (Astm F1515)	Passes
Résistance Chimique (Astm F925)	Passes

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

[Limitée Commerciale De 15 Ans](#)

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Health Product Declaration (HPD) | 1000 ppm Disclosure

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14025, EN 15804 Et ISO 21930:2017

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

7.31 Kg Co₂/M²

Total Recycled Content

0% (Pre-Consumer 0% | Post-Consumer 0%)

Global Product Assessment

FloorScore® | Agréé

CE Marking (EN 14041) | Certifié Par Un Tiers

Country of Origin | Imported

Contribution Au Certificat Vert Leed

- « Crédit MR : Divulgation et optimisation des produits de construction
- « Crédit MR : Divulgation et optimisation des produits de construction

Crédit EQ : matériaux faibles émissions

[Installation Guidelines](#)

Health Product Declaration (HPD) | 100 Ppm Disclosure

3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017













FloorScore Certified

Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information. Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

Available Colorways

					
Beige 65114 LRV 51.2 V1 - Uniform Appearance	Stone 65115 LRV 26.7 V1 - Uniform Appearance	Yellow 65201 LRV 42.6 V1 - Uniform Appearance	Green 65326 LRV 23.2 V1 - Uniform Appearance	Blue 65429 LRV 9.8 V1 - Uniform Appearance	Cyan 65436 LRV 18.7 V1 - Uniform Appearance
					
Bone 65515 LRV 54.8 V1 - Uniform Appearance	Grey 65530 LRV 26.2 V1 - Uniform Appearance	Charcoal 65595 LRV 12.1 V1 - Uniform Appearance	Orange 65675 LRV 19.9 V1 - Uniform Appearance	Taupe 65761 LRV 13.4 V1 - Uniform Appearance	Red 65855 LRV 11.1 V1 - Uniform Appearance

Color and Visual Variation Index

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

