


Stratum Linear

Colección	Stratum	
Número De Estilo	055UV	
Construcción	WPC Multicapa Con Base De Corcho Adjunta	
clase	Class III, Type B	
Manta Inferior Adicional	Corcho	
Terminación	ExoGuard®	
	U.s.	Metric
Dimensiones Nominales	9 in w x 24 in l	23 cm w x 61 cm l
Dimensiones Reales	8.98 in w x 24.02 in l	22.81 cm w x 61.01 cm l
Desgaste De La Capa De Uso	30 mil (0.03 in)	0.76 mm
Espesor Total Del Producto	0.323 in	8.2 mm
Perfil De Borde	Biselado	
Installation Type	Click	
Instalación	Floating Or Direct Glue	
Adhesivo Recomendado	4200 Resilient Tile 4 Gallon, 2200 Resilient Tile 4 Gallon, 4151 Multi-Use Premium 4 Gallon or SHAW 4100 4 GAL	

Embalaje

Piezas Por Caja	16 pcs	
Área Por Caja	23.95 sq ft	2.23 sq m
Peso Por Caja	46.3 lbs	21 kg

Método De Instalación Recomendado



Productos Que Combinan

None: Stratum 1200
COREtec: Stratum 500, Stratum 700, Stratum XI, Stratum Eiris, Defined

Desempeño + Pruebas

Margen Adicional Residual (Astm F1914)	Passes
Resistencia Al Calor (Astm F1514)	Passes
Resistencia A La Luz (Astm F1515)	Passes
Resistencia A Productos Químicos (Astm F925)	Passes

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garantías

15 Años Limitado A Uso Comercial

Atributos + Certificaciones

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Health Product Declaration (HPD) | 1000 ppm Disclosure

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certificado Tercerizado De Acuerdo Con La Norma ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017

Total Recycled Content

41% (Pre-Consumer 41% | Post-Consumer 0%)

Global Product Assessment

FloorScore® | Certificado

Greenguard (Certification, Gold, Private Label) | Certificado

Country of Origin | China

Contribución Para Créditos Leed

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción
Ingredientes de materiales - Opción 1: Informe de ingredientes de los materiales

Health Product Declaration (HPD) | 100 Ppm Disclosure

3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017

FloorScore & Greenguard Gold Certified

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción
Declaraciones ambientales de productos - Opción 1: Declaración ambiental de productos (EPD)

Crédito EQ: Materiales de baja emisión
Opción 1: Cálculos de categoría de producto

Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information.
Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.


This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.
*****Allowable spend is domestic (US) spend in categories in which we have diverse suppliers from which to choose. Compared to non-allowable spend which includes categories in which we do not have domestic, small or diverse suppliers available to meet our needs.

Visit shawcontract.com/testing for more information.


Installation Guidelines

Maintenance Guidelines


Available Colorways




True Black 04001
V2 - Slight Variation



Dulled Flint 04002
V2 - Slight Variation



Ripe Olive 04004
V2 - Slight Variation




Dusty Suede 04005
V2 - Slight Variation

Color and Visual Variation Index


Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

V1




Uniform Appearance

V2




Slight Variation

V3



Moderate Variation

V4



Substantial Variation

