

Defined


Collection	Stratum	
Numéro De Style	058UV	
Construction	WPC Multicouche Avec Sous-Couche EN Liège Attachée	
classe	Class III, Type B	
Endos Intégrée	Liège	
Finition	ExoGuard®	
	Impérial	Métrique
Dimensions Nominales	7 in w x 48 in l	18 cm w x 122 cm l
Dimensions Réelles	7.09 in w x 48.03 in l	18.01 cm w x 122.00 cm l
Épaisseur De La Couche d'Usure	20 mil (0.02 in)	0.51 mm
Épaisseur Générale Du Produit	0.315 in	8 mm
Installation Type	Click	
Installation	Floating Or Direct Glue	
Adhésif Recommandé	4200 Resilient Tile 4 Gallon, 2200 Semi-Wet Resilient 4 Gallon Pail, 2200 Semi-Wet Resilient 1 Gallon Pail or 4151 Multi-Use Premium 4 Gallon	



Emballage

Pièces Par Carton	10 pcs	
Surface Par Carton	23.64 sq ft	2.2 sq m
Poids Par Carton	39.68 lbs	18 kg

Méthodes d'Installation Conseillées



Coordination Des Produits

COREtec: Stratum 500, Stratum 700, Stratum XI, Stratum Eiris

performance + Tests et essai

résistance à la chaleur (ASTM F1514)	Passes
résistance à la lumière (ASTM F1515)	Passes
résistance chimique (ASTM F925)	Passes
Essai au panneau radiant (Astm E648)	Passes, Class I

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

[Limitée Commerciale De 15 Ans](#)

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency
Indoor Air Quality

Health Product Declaration (HPD) | 1000 ppm Disclosure
FloorScore® | Agréé
Greenguard Gold | Agréé

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Embodied Carbon (Cradle to Gate)
Total Recycled Content

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14025,
EN 15804 Et ISO 21930:2017
11.5 Kg Co₂/M²
41% (Pre-Consumer 41% | Post-Consumer 0%)

Global Product Assessment

Country of Origin | Imported

WELL V2 Contribution Credit

X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition
X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt
X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt
Partie 2 : Gérer l'optimisation des composés organiques semi-volatils (COSV) - 1 pt
X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

Absence of Asbestos
Absence of Heavy Metals
Absence of Halogenated Flame Retardants
Ortho-Phthalates
Greenguard Gold Certificate

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgation et optimisation des produits de construction
« Crédit MR : Divulgation et optimisation des produits de construction

Health Product Declaration (HPD) | 100 Ppm Disclosure
3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017
FloorScore & Greenguard Gold Certified

Crédit EQ : matériaux faibles émissions

[Installation Guidelines](#)
[Maintenance Guidelines](#)

Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information.
Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

Available Colorways



Specify 03001
V4 - Substantial Variation



Express 03002
V3 - Moderate Variation



Exemplify 03004
V3 - Moderate Variation



Detail 03005
V3 - Moderate Variation



Elucidate 03006
V4 - Substantial Variation



Represent 03007
V4 - Substantial Variation



Distinguish 03008
V4 - Substantial Variation



Differentiate 03009
V3 - Moderate Variation



Identify 03010
V4 - Substantial Variation

Color and Visual Variation Index

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

