

Roji Sheet


Collection	Terasu	
Numéro De Style	0798V	
Référence De La Baguette De Soudure	353VS	
Construction	Rouleau Hétérogène Commerciale	
classe	Type I, Grade 1, Class B	
Classe d'Endos	Endos fusionné à 4 plis	
Finition	ExoGuard®	
	Impérial	Métrique
Épaisseur De La Couche d'Usure	20 mil (0.02 in)	0.51 mm
Épaisseur Générale Du Produit	0.087 in	2.2 mm
Adhésif Recommandé	S150-95 Resilient Sheet Spray, 4200 Resilient Sheet 1 Gallon, 4200 Resilient Sheet 4 Gallon, 2200 Semi-Wet Resilient Sheet or 4151 Multi-Use Premium	

Emballage

Dimensions Réelles Du Rouleau	6.56 ft w x 68.58 ft l	2.00 m w x 20.90 m l
Surface Par Rouleau	50.75 sy/roll	42.43 sq m/roll
Poids Par Rouleau	337.7 lbs	153.18 kg



Méthodes d'Installation Conseillées



Coordination Des Produits

Sheet: Tatami Sheet, Reed Sheet
LVT: Terrace 2.5 Mm, Terrace 5.0 Mm
Carpet Tile: Botan Tile, Hana Tile, Kusa Tile
Broadloom: Botan, Hana, Kusa

performance + Tests et essai

poinçonnement rémanent (ASTM F1914)	Passes
Flexibility (ASTM F137)	Passes
résistance à la chaleur (ASTM F1514)	Passes
résistance à la lumière (ASTM F1515)	Passes
résistance chimique (ASTM F925)	Passes
Essai au panneau radiant (Astm E648)	Passes, Class I
coefficient de frottement (ASTM D2407, résistance au glissement)	>0.6, meets the recommended static coefficient of friction for ADA walking surfaces and accessible routes

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

[Limitée Commerciale De 15 Ans](#)
[Commercial 15 Year Underbed Bond Warranty](#)

Diversity & Inclusion

We promote supplier participation that is reflective of Shaw Industries' diverse customer base and local community. We believe having a strong Supplier Diversity Program is strategic for bringing more innovation to our businesses and opening new markets for growth.

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing	
Material Ingredient Transparency	Health Product Declaration (HPD) 1000 ppm Disclosure
Indoor Air Quality	FloorScore® Agréé
Climate Impact	
Environmental Product Declaration (EPD)	Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14025, EN 15804 Et ISO 21930:2017
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	9.4 Kg Co ₂ /M ²
Total Recycled Content	0% (Pre-Consumer 0% Post-Consumer 0%)
Global Product Assessment	CE Marking (EN 14041) Certifié Par Un Tiers
	Country of Origin Imported

WELL V2 Contribution Credit

X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition	Absence of Asbestos
X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt	Absence of Heavy Metals
X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt	Absence of Halogenated Flame Retardants
Partie 2 : Gérer l'optimisation des composés organiques semi-volatils (COSV) - 1 pt	Ortho-Phthalates
X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt	FloorScore Certificate

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction	3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017
Crédit EQ : matériaux faibles émissions	FloorScore Certified







[Installation Guidelines](#)
[Maintenance Guidelines](#)

Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information. Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

Available Colorways

					
Pebble 96114 Weldrod 07332	Tea Garden 96216 Weldrod 07332	Zen 96515 Weldrod 01203	Stroll 96535 Weldrod 02012	Stepping Stone 96700 Weldrod 12155	Pagoda 96710 Weldrod 05244

