


Composed

Collection	Concrete + Composed	
Numéro De Style	098UV	
Construction	SPC Multicouche Avec Sous-Couche EN Liège Attachée	
classe	Class III, Type B	
Endos Intégrée	Liège	
Finition	ExoGuard®	
Dimensions Nominales Dimensions Réelles Épaisseur De La Couche d'Usure Épaisseur Générale Du Produit Profil Du Bord Installation Type Installation Adhésif Recommandé	Impérial	Métrique
	7 in w x 48 in l	18 cm w x 122 cm l
	7.17 in w x 48.03 in l	18.21 cm w x 122.00 cm l
	20 mil (0.02 in)	0.51 mm
	0.217 in	5.5 mm
	Micro-Biseau	
	Click	
	Floating Or Direct Glue	
4200 Resilient Tile 4 Gallon, 2200 Semi-Wet Resilient 4 Gallon Pail, 2200 Semi-Wet Resilient 1 Gallon Pail or 4151 Multi-Use Premium 4 Gallon		

Emballage

Pièces Par Carton	12 pcs	
Surface Par Carton	28.68 sq ft	2.66 sq m
Poids Par Carton	49.82 lbs	22.6 kg

Méthodes d'Installation Conseillées



performance + Tests et essai

poinçonnement rémanent (ASTM F1914)	Passes
résistance à la chaleur (ASTM F1514)	Passes
résistance à la lumière (ASTM F1515)	Passes
Essai au panneau radiant (Astm E648)	Passes, Class I
coefficient de frottement (ASTM D2407, résistance au glissement)	>0.6, meets the recommended static coefficient of friction for ADA walking surfaces and accessible routes

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

[Limitée Commerciale De 15 Ans](#)

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing	
Material Ingredient Transparency	Health Product Declaration (HPD)   1000 ppm Disclosure
Indoor Air Quality	FloorScore®   Agréé Greenguard Gold   Agréé
Climate Impact	
Environmental Product Declaration (EPD)	Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14025, EN 15804 Et ISO 21930:2017
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	11.8 Kg Co <sub>2</sub> /M <sup>2</sup>
Total Recycled Content	0% (Pre-Consumer 0%   Post-Consumer 0%)
Global Product Assessment	CE Marking (EN 14041)   Certifié Par Un Tiers Country of Origin   Imported

WELL V2 Contribution Credit

X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition	<b>Absence of Asbestos</b>
X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt	<b>Absence of Heavy Metals</b>
X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt	<b>Absence of Halogenated Flame Retardants</b>
Partie 2 : Gérer l'optimisation des composés organiques semi-volatils (COSV) - 1 pt	<b>Ortho-Phthalates</b>
X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt	<b>Greenguard Gold Certificate</b>

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction	<b>3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, &amp; ISO 21930:2017</b>
Crédit EQ : matériaux faibles émissions	<b>FloorScore &amp; Greenguard Gold Certified</b>
<a href="#">Installation Guidelines</a>	Please visit <a href="http://www.shawcontract.com">www.shawcontract.com</a> for the most current warranty information.
<a href="#">Maintenance Guidelines</a>	Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.
	This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.
	Visit <a href="http://shawcontract.com/testing">shawcontract.com/testing</a> for more information.

Available Colorways

					
Orchard 00103 LRV 24.4   L* 56.52	Pale 00111 LRV 51.8   L* 77.18	Cascade 00120 LRV 41.4   L* 70.47	Grand Teton 00506 LRV 33.9   L* 64.92	Stony Oak 00516 LRV 25.8   L* 57.86	Buckeye 00710 LRV 12.5   L* 42.02
					
Spice 00720 LRV 18.2   L* 49.75	Bison 00751 LRV 10.3   L* 38.36	Chalet 00755 LRV 22.4   L* 54.46	Landscape 00760 LRV 18.6   L* 50.2		

