

In Tandem Sheet

Collection	Innate + In Tandem	
Numéro De Style	0897V	
Référence De La Baguette De Soudure	270VS	
Construction	Rouleauhet Commerciale EN Polyuréthane Biosourcé Avec Fibre De Verre	
classe	ASTM F06 (In Development)	
Finition	ExoGuard+®	
Épaisseur Générale Du Produit	Impérial	Métrique
	0.098 in	2.5 mm
Installation Type	Dry Back	
Installation	Direct Glue	
Adhésif Recommandé	4200 Reslient Sheet 4 Gallon or 4151 Multi-Use Premium 4 Gallon	

Emballage

Dimensions Réelles Du Rouleau	6.59 ft w x 65.62 ft l	2.01 m w x 20.00 m l
Surface Par Rouleau	48.08 sy/roll	40.2 sq m/roll
Poids Par Rouleau	321.88 lbs	146 kg



Méthodes d'Installation Conseillées



Non Reverse

Coordination Des Produits

PVC-Free: Innate, In Tandem, Innate Sheet, Innate Linen Sheet, Innate Stria Tile

Performance + Tests Et Essai

Charge Statique (Astm F970)	Passes (Modified), *1500 lbs	Ce Test Est Destiné À Comparer Les Propriétés Relatives De Différents Styles Et Constructions. Les Résultats Sont Basés Sur Un Test De Laboratoire Et Utilisés À Des Fins De Comparaison - La Limite De Charge Réelle Peut Varier.
Poinçonnement Rémanent (Astm F1914)	Passes	
Souplesse (Astm F137)	Passes	
Résistance À La Chaleur (Astm F1514)	Passes	
Résistance À La Lumière (Astm F1515)	Passes	
Résistance Chimique (Astm F925)	Passes	
Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)	Passes, Class I	≥0.5, meets the recommended static coefficient of friction for ADA walking surfaces
Coefficient De Frottement (Astm D2407, Résistance Au Glissement)		

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

[Limitée Commerciale De 15 Ans](#)
[Commercial 15 Year Underbed Bond Warranty](#)











Attributs + Certifications

Health & Wellbeing	
Material Ingredient Transparency	Cradle to Cradle Certified™ Niveau Argent (Version 3.1) Health Product Declaration (HPD) 1000 ppm Disclosure Declare Conforme LBC
Indoor Air Quality	FloorScore® Agréé
Climate Impact	
Environmental Product Declaration (EPD)	Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes EN 15804, ISO 14025
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	4.31 Kg Co ₂ /M ²
Life-Cycle Carbon Emissions	Carbon Neutral
Total Recycled Content	0% (Pre-Consumer 0% Post-Consumer 0%)
Global Product Assessment	CE Marking (EN 14041) Certifié Par Un Tiers Country of Origin Imported

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction	Health Product Declaration (HPD) 100 Ppm Disclosure C2C V3.1 Silver Certification 3rd Party Certified in Accordance with EN 15804, ISO 14025 Bio-Based Materials - Meets Astm D6866 And ISO 16620-2 FloorScore Certified
« Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction	
« Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction	
MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization Sourcing of Raw Materials - Option 2: Leadership Extraction Practices Crédit EQ : matériaux faibles émissions	
Installation Guidelines	Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information. Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice. This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited. Visit shawcontract.com/testing for more information.

Available Colorways

					
Buff 97105 V2 - Slight Variation Weldrod 07105	Pane 97130 V1 - Uniform Appearance Weldrod 07130	Spry 97250 V2 - Slight Variation Weldrod 07250	Bough 97510 V2 - Slight Variation Weldrod 07510	Winnow 97560 V2 - Slight Variation Weldrod 07560	Link 97580 V1 - Uniform Appearance Weldrod 07580
					
Groove 97590 V2 - Slight Variation Weldrod 07590	Laurel 97600 V2 - Slight Variation Weldrod 07600	Twain 97650 V2 - Slight Variation Weldrod 07650	Raffia 97710 V2 - Slight Variation Weldrod 07710	Burl 97760 V2 - Slight Variation Weldrod 07760	Linden 97790 V1 - Uniform Appearance Weldrod 07790

Color and Visual Variation Index

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

