


Lineweight Tile

Nom De Style	Carreaux De Tapis
Collection	Hand Drawn
Numéro De Style	5T114
Construction	Motif à Plusieurs Niveaux/Boucle De Coupe
Fibre	Ecosolution Q100™ Nylon
Méthode De Teinture	100% Teint EN Solution
Endos Primaire	Synthétique
Endos Secondaire	Ecworx® Tile
Traitements Protecteur	Protection Des Sols SSP® Shaw
Adhésif Recommandé	LokDots, 3000 Carpet Tile 1 Gallon, 4151 Multi-Use Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 1 Gallon, LokWorx Adhesive Tabs, 3800 Indoor Outdoor Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 4 Gallon or 3000 Carpet Tile 4 Gallon

	u.s.	metric
Dimensions Du Produit	18 in x 36 in	46 cm x 91 cm
Surface Par Carton	45 ft²	4.18 m²
Pièces Par Carton	10 pcs	
Jauge	1/12 in	47.2 per 10 cm
Compte De Mailles	9.0 per in	35.0 per 10 cm
Densité	6050 oz/yd³	0.224 g/cm³
Kilotex		10.38
Poids De La Fibre Touffetée	0.254 in	6.45 mm
Poids De La Fibre Touffetée	20 oz/yd²	678.1 g/m²



Méthodes d'Installation Conseillées



Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)	Class I
Densité Du Fumée	Less Than 450
Statique	Less Than 3.5 kv
Label Cri Green Label Plus (Glp)	GLP9968
Inflammabilité	Pass*
Ada Conformité	≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

Commerciale Limitée

Coordination Des Produits

None: **Brush 12, Plaster 12 Mil, Line 12 Mil, Brush 20, Plaster 20 Mil, Brush 8 Mil**

Carpet Tile: **Fine Point Tile, Stipple Tile**

Broadloom: **Conte', Erase, Scribe, Stylus**

Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Silver Level (Version 4.0)
Health Product Declaration (HPD) | Divulcation De 1 000 ppm
Living Building Challenge (LBC) | Exempt De Produits Chimiques De La
Liste Rouge
Declare | Conforme LBC
NSF 140 | or
CRI Green Label Plus (GLP) | GLP9968

Indoor Air Quality

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044,
ISO 14025 Et EN 15804
4.73 kg CO₂/m²
Low Embodied Carbon
60% (Pre-Consumer 60% | Post-Consumer 0%)
100% Recyclable

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

Life-Cycle Carbon Emissions

Total Recycled Content

Product Packaging

Global Product Assessment

Singapore Green Label | Agréé
CE Marking (EN 14041) | Certifié Par Un Tiers
Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Through
Our Environmental Guarantee, Shaw Pledges to Transport And
Recycle Any Ecoworx Carpet.
Country of Origin | Imported**

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction

« Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction

« Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction


MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization
Sourcing of Raw Materials - Option 2: Leadership Extraction Practices

Crédit EQ : matériaux faibles émissions

MR Credit: Interiors Life-Cycle Impact Reduction
Option 3: Design for Flexibility

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804
C2C Silver Level (Version 4.0) or HPD (Version 2.1)
C2C Silver Level (Version 4.0)
Environmental Guarantee: Re[turn] Reclamation Program* | Through
Our Environmental Guarantee, Shaw Pledges to Transport And
Recycle Any Ecoworx Carpet.
Green Label Plus Certification: GLP9968
Ecoworx Tile with Lokdots Installation System

Available Colorways



Informations Supplémentaires

* To learn more about the recyclability of our products and our re[TURN], please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



PVC-Free

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550 | São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +1 800 556 302