


Construct Tile

Tipo De Producto	Carpet Tile
Colección	Cut + Compose
Número De Estilo	5T104
Construcción	Patrón Con Bucle Multinivel
Fibra	Solution Q Extreme® Nylon
Método De Teñido	100% Solution Dyed
Base Primaria	Sintético
Base Secundaria	Base Ecoworx®
Tratamientos	Resistencia Inherente A Las Manchas
Protectores	
Adhesivo	LokDots, 3000 Carpet Tile 1 Gallon, 4151 Multi-Use Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 1 Gallon, LokWorx Adhesive Tabs, 3800 Indoor Outdoor Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 4 Gallon or 3000 Carpet Tile 4 Gallon
Recomendado	

	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	24 in x 24 in	61 cm x 61 cm
Área Por Caja	48 ft²	4.46 m²
Piezas Por Caja	12 pcs	
Gauge	1/12 in	47.2 per 10 cm
Puntadas	9.5 per in	38.0 per 10 cm
Densidad Media	7121 oz/yd³	0.263 g/cm³
Kilotex		9.71
Espesor Total	0.225 in	5.72 mm
Peso De La Fibra	18 oz/yd²	610.3 g/m²



Método De Instalación Recomendado



Datos + Pruebas

Panel Radiante (Astm E648)	Class I
Nbs Humo	Less Than 450
Propensión Electrostática	Less Than 3.5 kv
Cri Green Label Plus (Glp)	GLP9968
Prueba De Pastillas (Pill)	Pass*
Ada Compliance	≥0.6, Cumple con las recomendaciones para el coeficiente de fricción estática para superficies transitables ADA y rutas accesibles***
Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.	

Garantías

Vitalicio Limitado A USO Comercial

Productos Que Combinan

Carpet Tile: **Copy Tile, Rotate Tile**

Atributos + Certificaciones

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Nivel Plata (Versión 3.1)
Health Product Declaration (HPD) | Divulgado 1,000 ppm
Living Building Challenge (LBC) | Libre De Químicos Red List
Declare | Compatible LBC
NSF 140 | Oro
CRI Green Label Plus (GLP) | GLP9968

Indoor Air Quality

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certificado Tercerizado De Acuerdo Con La Norma ISO14044, ISO14025 & EN15804
38% (Pre-Consumer 38% | Post-Consumer 0%)
100% Reciclable

Total Recycled Content

Product Packaging

Global Product Assessment

Singapore Green Label | Certificado
CE Marking (EN 14041) | Certificado Tercerizado
Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Through Our Environmental Guarantee, Shaw Pledges to Transport And Recycle Any Ecoworx Carpet.
Country of Origin | Imported**

Contribución Para Créditos Leed

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción
Declaraciones ambientales de productos - Opción 1: Declaración ambiental de productos (EPD)

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción
Ingredientes de materiales - Opción 1: Informe de ingredientes de los materiales

HPD (Version 2.1) or C2C Silver Level (Version 3.1)

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción
Ingredientes de materiales - Opción 2: Optimización de ingredientes de los materiales

C2C Silver Level (Version 3.1)

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization
Sourcing of Raw Materials - Option 2: Leadership Extraction Practices


Environmental Guarantee: Re[turn] Reclamation Program* | Through Our Environmental Guarantee, Shaw Pledges to Transport And Recycle Any Ecoworx Carpet.
Green Label Plus Certification: GLP9968

Crédito EQ: Materiales de baja emisión
Opción 1: Cálculos de categoría de producto

Ecoworx Tile with Lokdots Installation System

MR Credit: Interiors Life-Cycle Impact Reduction
Option 3: Design for Flexibility

Available Colorways



Información Adicional

* To learn more about the recyclability of our products and our re[TURN], please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

Installation Guidelines

Maintenance Guidelines

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550 | São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +1 800 556 302