

Source Tile

Nom De Style	Carreaux De Tapis
Collection	Living Systems
Numéro De Style	5T315
Construction	Boucle De Motif à Plusieurs Niveaux
Fibre	Ecosolution Q100™ Nylon
Méthode De Teinture	100% Teint EN Solution
Endos Primaire	Synthétique
Endos Secondaire	Ecoworx® Tile
Traitements Protecteur	Protection Des Sols SSP® Shaw
Adhésif Recommandé	LokDots, 3000 Carpet Tile 4 Gallon, 3000 Carpet Tile 1 Gallon, 4151 Multi-Use Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 1 Gallon, LokWorx Adhesive Tabs, 3800 Indoor Outdoor Carpet Tile 4 Gallon or 5000 Carpet Tile 4 Gallon

	u.s.	metric
Dimensions Du Produit	9 in x 36 in	23 cm x 91 cm
Surface Par Carton	45 ft²	4.18 m²
Pièces Par Carton	20 pcs	
Jauge	1/10 in	39.4 per 10 cm
Compte De Mailles	10.0 per in	40.5 per 10 cm
Épaisseur Fini	0.068 in	1.73 mm
Densité	9000 oz/yd³	0.333 g/cm³
Kilotex		9.38
Poids De La Fibre Touffetée	0.209 in	5.31 mm
Poids De La Fibre Touffetée	17 oz/yd²	576.4 g/m²



Méthodes d'Installation Conseillées

Ashlar

Brick

Herringbone

Monolithic

Stagger

Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)	Class I
Densité Du Fumée	Less Than 450
Statique	Less Than 3.5 kv
Label Cri Green Label Plus (Glp)	USA GLP9968 China GLP1263
Inflammabilité	Pass*

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

Commerciale Limitée

Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Endless Tile, Observe Tile, Respond Tile, Transform Tile, Observe Color Tile, Respond Color Tile, Transform Color Tile, Boundless Tile**

Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency	Cradle to Cradle Certified® Silver Level (Version 4.0) Health Product Declaration (HPD) Divulgarion De 1 000 ppm Living Building Challenge (LBC) Exempt De Produits Chimiques De La Liste Rouge Declare Conforme LBC Declare Conforme LBC NSF 140 or CRI Green Label Plus (GLP) GLP9968
Indoor Air Quality	

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)	Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044, ISO 14025 Et EN 15804
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	3.69 kg CO₂/m²
Life-Cycle Carbon Emissions	Low Embodied Carbon
Total Recycled Content	56% (Pre-Consumer 56% Post-Consumer 0%)
Product Packaging	100% Recyclable

Global Product Assessment

Singapore Green Label | Agréé
CE Marking (EN 14041) | Certifié Par Un Tiers
Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Through Our Environmental Guarantee, Shaw Pledges to Transport And Recycle Any Ecoworx Carpet.
Country of Origin | USA & China**

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt	C2C Silver Level (Version 4.0)
X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt	C2C Silver Level (Version 4.0)
X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt	Green Label Plus Certification: GLP9968
X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization - max 2 pts	C2C Silver Level (Version 4.0)
X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des ingrédients - max 2 pts	C2C Silver Level (Version 4.0)



















Contribution Au Certificat Vert Leed

- « Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction
- « Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction
- « Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction
- « Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction

Crédit EQ : matériaux faibles émissions

MR Credit: Interiors Life-Cycle Impact Reduction
Option 3: Design for Flexibility

Available Colorways

					
Optimistic 05105 LRV 22.1 L* 54.1	Ochre 05225 LRV 20.9 L* 52.86	Nature 05326 LRV 15.8 L* 46.7	Lake 05327 LRV 12.2 L* 41.55	Forests 05334 LRV 6 L* 29.37	Oceans 05405 LRV 5.9 L* 29.04
					
Flora 05411 LRV 8.2 L* 34.47	Springs 05440 LRV 6.3 L* 30.06	Skies 05486 LRV 4 L* 23.62	Lava 05500 LRV 6.5 L* 30.75	Deepest 05505 LRV 3.6 L* 22.39	Radiant 05515 LRV 18.1 L* 49.57
					
Wild 05557 LRV 9.4 L* 36.75	Calm 05580 LRV 7.1 L* 32.09	Untamed 05595 LRV 12.5 L* 41.99	Fragile 05760 LRV 12.4 L* 41.8	Mountain 05761 LRV 14.6 L* 45.04	Coral 05865 LRV 9.8 L* 37.45

Informations Supplémentaires

* To learn more about the recyclability of our products and our re[TURN], please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

