



Source Taskworx® Tile

|                             |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| Stijlnummer                 | 5T370          |   |
| Collectie                   | Living Systems |   |
| Producttype                 | Tapijttegel    |   |
| Construction                | Standard       | Data + Performance  |
| Type Fabricage              | ISO 2424       | tufted 1/10"   39.4 per 10cm                                      |
| Uitzicht                    | ISO 2424       | Multilevel-Patroonlus   |
| Verfmethode                 | EN 994         | 100% In Oplossing Geverfd   |
| Productformaat              | EN 994         | 25 cm x 100 cm   20 tiles (5 m²) per box                          |
| Primaire Backing            | ISO 2424       | Pet Nonwoven  |
| Secundaire Backing          | ISO 2424       | Taskworx® Tegel   Polymeer Gemodificeerd Bitumen                  |
| Vezel                       | ISO 2424       | Ecosolution Q100™ Polyamide 6   Bevat 100% Gerecycleerd Materiaal |
| Totale Dikte                | ISO 1765       | 6.4 mm  |
| Afgewerkte Pooldikte        | ISO 1766       | 3.2 mm  |
| Totale Massa                | ISO 8543       | 4271 g/m²   |
| Getuft Gewicht              | ISO 2424       | 576 g/m²  |
| Effectieve Poolmassa        | ISO 8543       | 352 g/m²  |
| Pooldichtheid               | ISO 8543       | 0.110 g/cm³   |
| Totaal Gerecycleerde Inhoud |                | 63% (pre-consumer 63%   post-consumer 0%)                         |




Gegevens

|                                  |               |                            |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|
| Steken                           | ISO 1763      | 145,000/m²   36.7 per 10cm |
| Elektrostatische Weerstand       | ISO 6356      | ≤ 2.0 kv (Stroll Test)     |
| Gebruik Classificatie            | EN 1307       | 33 Commercial Heavy        |
| Luxeklasse                       | EN 1307       | LC1                        |
| Dimensionale Stabiliteit         | EN 986        | ≤ 0.2%                     |
| Contactgeluidsisolatie           | ISO 10140     | 26 Db                      |
| Geluidsabsorptieclassificatie    | ISO 354/11654 | 0.15 Aw   Class E          |
| Warmteweerstand m² K/w           | ISO 8302      | 0.067 M² K/W Tog 0.67      |
| Weerstand Tegen Droog Uitglijden | ISO 13893     | Pass / No Pulled Loops     |
| Kleurvastheid Voor Licht         | ISO 105-B02   | >6                         |
| Ontvlambaarheid                  | EN 13501-1    | Bfl-S1 (Adhered Testing)   |
| Stoel Met Wieltjes               | EN 985        | ≥2.4 Continuous Use        |

Aanbevolen Installatiemethode



Ashlar



Brick



Herringbone



Stagger



26 dB

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550 | São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

Coördinerende Producten

Carpet Tile: **Observe Colour Comfortworx® Tile, Endless Comfortworx® Tile, Respond Colour Comfortworx® Tile, Transform Colour Comfortworx® Tile, Source Comfortworx® Tile, Boundless Comfortworx® Tile, Respond Comfortworx® Tile, Endless Taskworx® Tile, Respond Taskworx® Tile, Observe Taskworx® Tile, Transform Taskworx® Tile, Respond Colour Taskworx® Tile, Observe Colour Taskworx® Tile, Transform Colour Taskworx® Tile, Boundless Taskworx® Tile**

Kenmerken + Certificeringen

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

|   |   |
|---|---|
| Declaration of Performance              | EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT  |
| Cradle to Cradle gecertificeerd™        | Bronzen Vlak (Versie 3.1)   |
| Environmental Product Declaration (EPD) | 3de Partij Gecertificeerd in Overeenstemming Met ISO14044, ISO14025 & EN15804 |
| Embodied Carbon (Cradle to Gate)        | 3.81 kg CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>                                       |
| Life-Cycle Carbon Emissions             | Carbon Neutral  |
| Building Research Establishment (BRE)   | A+ Health/A+ Retail 0.34/0.453 Ecopoints                                      |
| milieugarantie                          | Terugnamebeleid Aangeboden Voor Alle Taskworx Producten                       |
| ISO 9001                                | Gecertificeerd  |
| land van herkomst                       | Verenigd Koninkrijk   |
| BREEAM Contribution Credit              | Certificate of Approval<br>Schools/Offices/Health/Industrial Shed<br>Retail   |

Well V2 Contribution Credit

|  |   |
|--|---|
| X08 Hazardous Material Reduction<br>Part 1: Limit Hazardous Materials Optimization                   | C2C Bronze Level (Version 3.1)            |
| X10 Volatile Compound Reduction<br>Part 1 (A): Manage Volatile Organic Compounds (VOCs) Optimization | C2C Bronze Level (Version 3.1)            |
| X11 Long Term Emissions Control<br>Part 2: Flooring Optimization                                     | M1> Emissions Class For Building Material |
| X13 Enhanced Material Precaution<br>Part 1: Select Optimized Materials Optimization                  | C2C Bronze Level (Version 3.1)            |
| X14 Material Transparency<br>Part 1: Promote Ingredient Disclosure Optimization                      | C2C Bronze Level (Version 3.1)            |

Groen Leed Bijdragekrediet

|   |   |
|---|---|
| "MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten<br>Milieuproductverklaringen - Optie 1: Milieuproductverklaring (EPD)"        | 3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804 |
| "MR-krediet: Openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten<br>MateriaalIngrediënten - Optie 1: Rapportage materiaalIngrediënten"         | C2C Bronze Level (Version 3.1)                                      |
| "MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten<br>MateriaalIngrediënten - Optie 2: Optimalisering van materiaalIngrediënten" | C2C Bronze Level (Version 3.1)                                      |

Air Quality

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Indoor Air Comfort Gold | Certified |
| M1                      | Certified |

Memberships

- WGBC Framework

UKGBC

Emirates Green Building Council



















Chemsec
- WGBC Framework

UKGBC

Emirates Green Building Council

Chemsec

Lichtreflectiewaarde

|  |   |   |  |   |   |
|--|---|---|--|---|---|
|    |    |    |    |    |    |
| Optimistic 05105<br>LRV 22.1   L* 54.1   | Ochre 05225<br>LRV 20.9   L* 52.86  | Nature 05326<br>LRV 15.8   L* 46.7  | Lake 05327<br>LRV 12.2   L* 41.55  | Forests 05334<br>LRV 6   L* 29.37   | Oceans 05405<br>LRV 5.9   L* 29.04  |
|    |    |    |    |    |    |
| Flora 05411<br>LRV 8.2   L* 34.47  | Springs 05440<br>LRV 6.3   L* 30.06   | Skies 05486<br>LRV 4   L* 23.62   | Lava 05500<br>LRV 6.5   L* 30.75   | Deepest 05505<br>LRV 3.6   L* 22.39   | Radiant 05515<br>LRV 18.1   L* 49.57  |
|  |  |  |  |  |  |
| Wild 05557<br>LRV 9.4   L* 36.75   | Calm 05580<br>LRV 7.1   L* 32.09  | Untamed 05595<br>LRV 12.5   L* 41.99  | Fragile 05760<br>LRV 12.4   L* 41.8  | Mountain 05761<br>LRV 14.6   L* 45.04   | Coral 05865<br>LRV 9.8   L* 37.45   |

Aanvullende Informatie

**\*\*Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.**

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

[15 Year Commercial Limited Warranty warranty](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](http://shawcontract.com/testing) for more information.

