


Aware Ecologix® Tile

Nom De Style	Carreaux De Tapis
Collection	Creating Space
Numéro De Style	5T376
Construction	Boucle De Motif à Plusieurs Niveaux
Fibre	Ecosolution Q100™ Nylon
Méthode De Teinture	100% Teint EN Solution
Endos Primaire	Synthétique
Endos Secondaire	Ecologix® Carreaux De Tapis
Traitements Protecteur	Protection Des Sols SSP® Shaw
Adhésif Recommandé	LokDots, 3000 Carpet Tile 4 Gallon, 3000 Carpet Tile 1 Gallon, 4151 Multi-Use Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 1 Gallon, LokWorx Adhesive Tabs, 3800 Indoor Outdoor Carpet Tile 4 Gallon or 5000 Carpet Tile 4 Gallon

	u.s.	metric
Dimensions Du Produit	18 in x 36 in	46 cm x 91 cm
Surface Par Carton	45 ft²	4.18 m²
Pièces Par Carton	10 pcs	
Jauge	1/12 in	47.2 per 10 cm
Compte De Mailles	8.5 per in	34.5 per 10 cm
Épaisseur Fini	0.133 in	3.38 mm
Densité	5414 oz/yd³	0.2 g/cm³
Poids De La Fibre Touffetée	0.382 in	9.7 mm
Poids De La Fibre Touffetée	20 oz/yd²	678.1 g/m²



Méthodes d'Installation Conseillées



Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)	Class I
Densité Du Fumée	Less Than 450
Statique	Less Than 3.5 kv
Label Cri Green Label Plus (Glp)	GLP9968
Inflammabilité	Pass*
Ada Conformité	≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

Commerciale Limitée

Coordination Des Produits

LVT: **Thoughtful, Kind**
Carpet Tile: **Aware Tile, Conscious Tile, Intention Tile, Present Tile**

Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Niveau Bronze (Version 3.1)
Health Product Declaration (HPD) | Divulgateion De 1 000 ppm
Declare | Conforme LBC
NSF 140 | Platine

Indoor Air Quality

CRI Green Label Plus (GLP) | GLP9968

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044,
ISO 14025 Et EN 15804

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

4.26 kg CO₂/m²

Life-Cycle Carbon Emissions

Low Embodied Carbon

Total Recycled Content

66% (Pre-Consumer 45% | Post-Consumer 21%)

Product Packaging

100% Recyclable

Global Product Assessment

Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup & Delivery Available
Country of Origin** | Imported

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

Green Label Plus Certification: GLP9968

X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization - max 2 pts

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des ingrédients - max 2 pts

C2C Bronze Level (Version 3.1)

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction

HPD (Version 2.1) or C2C Bronze Level (Version 3.1)


« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction

C2C Bronze Level (Version 3.1)


Crédit EQ : matériaux faibles émissions

Green Label Plus Certification: GLP9968

Available Colorways




Twine 58111
LRV 18 | L* 49.48




Lacquer 58496
LRV 4.3 | L* 24.59



Ink 58505
LRV 4.9 | L* 26.4




Graphite 58510
LRV 14.2 | L* 44.58



Bristle 58515
LRV 7.2 | L* 32.28



Ash 58535
LRV 11.6 | L* 40.58



Canvas 58585
LRV 11.1 | L* 39.76



Glaze 58761
LRV 13.6 | L* 43.71

Informations Supplémentaires

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



Declare.



PVC-Free

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

© 2025 Shaw Industries Group, Inc., a Berkshire Hathaway Company
July 29, 2025

3 of 3