




Boundless Taskworx® Tile

| | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Stijlnummer | 5T369 | |
| Collectie | Living Systems | |
| Producttype | Tapijttegel | |
| Construction | Standard | Data + Performance |
| Type Fabricage | ISO 2424 | tufted 1/10" 39.4 per 10cm |
| Uitzicht | ISO 2424 | Multilevel-Patroonlus |
| Verfmethode | EN 994 | 100% In Oplossing Geverfd |
| Productformaat | EN 994 | 25 cm x 100 cm 20 tiles (5 m²) per box |
| Primaire Backing | ISO 2424 | Pet Nonwoven |
| Secundaire Backing | ISO 2424 | Taskworx® Tegel Polymeer Gemodificeerd Bitumen |
| Totale Dikte | ISO 1765 | 6.8 mm |
| Afgewerkte Pooldikte | ISO 1766 | 3.4 mm |
| Totale Massa | ISO 8543 | 4475 g/m² |
| Getuft Gewicht | ISO 2424 | 576 g/m² |
| Effectieve Poolmassa | ISO 8543 | 333 g/m² |
| Pooldichtheid | ISO 8543 | 0.099 g/cm³ |
| Totaal Gerecycleerde Inhoud | | 50% (pre-consumer 50% post-consumer 0%) |


Gegevens

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|
| Steken | ISO 1763 | 160,000/m² 40.7 per 10cm |
| Elektrostatische Weerstand | ISO 6356 | ≤ 2.0 kv (Stroll Test) |
| Gebruik Classificatie | EN 1307 | 33 Commercial Heavy |
| Luxeklasse | EN 1307 | LC1 |
| Dimensionale Stabiliteit | EN 986 | ≤ 0.2% |
| Contactgeluidsisolatie | ISO 10140 | 26 Db |
| Geluidsabsorptieclassificatie | ISO 354/11654 | 0.15 Aw Class E |
| Warmteweerstand m² K/w | ISO 8302 | 0.075 M² K/W Tog 0.75 |
| Weerstand Tegen Droog Uitglijden | ISO 13893 | Pass / No Pulled Loops |
| Kleurvastheid Voor Licht | ISO 105-B02 | >6 |
| Ontvlambaarheid | EN 13501-1 | Bfl-S1 (Adhered Testing) |
| Stoel Met Wieltjes | EN 985 | ≥2.4 Continuous USE |


Aanbevolen Installatiemethode




Ashlar












Brick




Herringbone



Stagger



26 dB




17

EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT

OOSTERHOUT SHOWROOM, VAARTWEG 10, 4905 BL NETHERLANDS (NLD)

Notified Body 2895







22

UK.DOP/0338/CPR/1220/0422/BT

SHAW EUROPE LIMITED BLACKADDIE RD, SANQUHAR DG4 6DB, UNITED KINGDOM

Approved Body 0338



EN14041:2004/AC:2006

For use as an indoor floor covering as specified by the manufacturer

Coördinerende Producten

Carpet Tile: **Observe Colour Comfortworx® Tile, Endless Comfortworx® Tile, Respond Colour Comfortworx® Tile, Transform Colour Comfortworx® Tile, Source Comfortworx® Tile, Boundless Comfortworx® Tile, Respond Comfortworx® Tile, Endless Taskworx® Tile, Respond Taskworx® Tile, Observe Taskworx® Tile, Transform Taskworx® Tile, Respond Colour Taskworx® Tile, Observe Colour Taskworx® Tile, Transform Colour Taskworx® Tile, Source Taskworx® Tile**

Kenmerken + Certificeringen

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Declaration of Performance

EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT

Cradle to Cradle gecertificeerd™

Bronzen Vlak (Versie 3.1)

Environmental Product Declaration (EPD)

3de Partij Gecertificeerd in Overeenstemming Met ISO14044, ISO14025 & EN15804

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

3.81 kg CO₂/m²

Life-Cycle Carbon Emissions

Carbon Neutral

Building Research Establishment (BRE)

A+ Health/A+ Retail 0.34/0.453 Ecopoints

milieugarantie

Terugnamebeleid Aangeboden Voor Alle Taskworx Producten

ISO 9001

Gecertificeerd

land van herkomst

Verenigd Koninkrijk

BREEAM Contribution Credit

**Certificate of Approval
Schools/Offices/Health/Industrial Shed
Retail**

Well V2 Contribution Credit

X08 Reductie gevaarlijke stoffen Deel 1: Beperking Optimalisatie Gevaarlijke Materialen - 1 pt

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X10 Reductie van vluchtige stoffen Deel 1 (A): Beheer Vluchtige Organische Stoffen (VOS) Optimalisatie - 1 pt

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X11 Langetermijn-emissiebeheersing - deel 2: Optimalisering van vloeren - 1 pt

M1> Emissions Class For Building Material

X13 Verbeterde materiaalvoorzorgsmaatregelen Deel 1: Optimaliseren van materiaalkeuze - max 2 punten

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X14 Transparantie van materialen Deel 1: Optimalisatie: Bevorderen van ingrediëntenopenbaarmaking - max 2 punten

C2C Bronze Level (Version 3.1)

Groen Leed Bijdragekrediet

"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Milieuproductverklaringen - Optie 1: Milieuproductverklaring (EPD)"

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

"MR-krediet: Openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten MateriaalIngrediënten - Optie 1: Rapportage materiaalIngrediënten"

C2C Bronze Level (Version 3.1)

"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten MateriaalIngrediënten - Optie 2: Optimalisering van materiaalIngrediënten"

C2C Bronze Level (Version 3.1)

Air Quality

Indoor Air Comfort Gold

Certified

M1



















Certified

Memberships

WGBC Framework
UKGBC
Emirates Green Building Council
Chemsec

WGBC Framework
UKGBC
Emirates Green Building Council
Chemsec

Lichtreflectiewaarde

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Optimistic 05105 LRV 23.6 L* 55.69 | Ochre 05225 LRV 21.4 L* 53.42 | Nature 05326 LRV 17 L* 48.32 | Lake 05327 LRV 12.5 L* 41.94 | Forests 05334 LRV 6.8 L* 31.33 | Oceans 05405 LRV 6.2 L* 29.99 |
|  |  |  |  |  |  |
| Flora 05411 LRV 8.3 L* 34.5 | Springs 05440 LRV 6.2 L* 30 | Skies 05486 LRV 4.5 L* 25.19 | Lava 05500 LRV 6.4 L* 30.32 | Deepest 05505 LRV 3.9 L* 23.47 | Radiant 05515 LRV 18.9 L* 50.52 |
|  |  |  |  |  |  |
| Wild 05557 LRV 9.8 L* 37.4 | Calm 05580 LRV 6.4 L* 30.33 | Untamed 05595 LRV 12.8 L* 42.42 | Fragile 05760 LRV 11.9 L* 41.07 | Mountain 05761 LRV 15.4 L* 46.23 | Coral 05865 LRV 9.3 L* 36.49 |

Aanvullende Informatie

****Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.**

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

[15 Year Commercial Limited Warranty warranty](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

© 2025 Shaw Industries Group, Inc., a Berkshire Hathaway Company
April 18, 2025

3 of 3