



Complement Taskworx® Tile

Numéro Du Style	5T383	
Collection	Auxiliary	
Type De Produit	Dalles De Moquette	
Construction	Standard	Data + Performance
Type De Fabrication	ISO 2424	tufted 1/12" 47.2 per 10cm
Construction	ISO 2424	Boucle De Niveau
Méthode De Coloration	EN 994	100% Solution Teinte
Dimensions Du Produit	EN 994	50 cm x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box
Sous-couche Primaire	ISO 2424	Pet Non-Woven
Sous-couche Secondaire	ISO 2424	Taskworx® Tile Bitume Modifié Par Polymère
Fibre	ISO 2424	Aquafil Polyamide 6
Epaisseur Du Velours	ISO 1765	5.3 mm
Épaisseur Du Velours Fini	ISO 1766	2.1 mm
Poids Total	ISO 8543	3920 g/m²
Poids Tufté	ISO 2424	450 g/m²
Poids Du Velours Utile	ISO 8543	259 g/m²
Densité Du Velours	ISO 8543	0.122 g/cm³
Contenu Recyclé Total	53% (pre-consumer 53% post-consumer 0%)	



Données

Points	ISO 1763	184,000/m² 39 per 10 cm
Propension Electrostatique	ISO 6356	≤ 2.0 kv (Stroll Test)
Classification d'Utilisation	EN 1307	33 Commercial Heavy
Classification Luxe	EN 1307	LC1
Stabilité Dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2%
Isolation Acoustique	ISO 10140	23db
Classification d'Absorption Sonore	ISO 354/11654	0.15 Aw Class E
Résistance Thermique m² K/w	ISO 8302	0.046 M² K/W Tog 0.46
Dry Slip Resistance	ISO 13893	Pass / No Pulled Loops
Résistance De La Couleur À La Lumière	ISO 105-B02	>6
Inflammabilité	EN 13501-1	Bfl-S1 (Adhered Testing)
Chaise À Roulette	EN 985	≥2.4 Continuous USE

Limitée Commerciale De 15 Ans subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Méthodes d'Installation Conseillées

Monolithic

Quarter Turn

Brick

Ashlar

17

EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT

OOSTERHOUT SHOWROOM, VAARTWEG 10, 4905 BL NETHERLANDS (NLD)

Notified Body 2895

22

UK.DOP/0338/CPR/1220/0422/BT

SHAW EUROPE LIMITED BLACKADDIE RD, SANQUHAR DG4 6DB, UNITED KINGDOM

Approved Body 0338

EN14041:2004/AC:2006

For use as an indoor floor covering as specified by the manufacturer

Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Complement Hexagon Taskworx® Tile, Detail Hexagon Taskworx® Tile, Feature Hexagon Taskworx® Tile, Detail Taskworx® Tile, Feature Taskworx® Tile**

Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Declaration of Performance

Certification Cradle to Cradle™ (C2C)

Déclaration environnementale de produit (EPD)

Building Research Establishment (BRE)

garantie environnementale

ISO 9001

pays d'origine

BREEAM Contribution Credit

EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT

Bronze Level (Version 3.1)

Certifié Par Un Organisme Tiers Conformément Aux Normes ISO 14044, ISO 14025 & EN15804

A+ Health/A+ Retail 0.301/0.399 Ecopoints

Take Back Policy Offered For All Taskworx Products

Certifié

United Kingdom

Certificate of Approval

Schools/Offices/Health/Industrial Shed

Retail

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimiser la limitation des matières dangereuses – 1 pt

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Optimisation de la gestion des composés organiques volatils (COV) – 1 pt

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X10 Volatile Compound Reduction

C2C Bronze Level (Version 3.1)

Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) Optimization

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

M1> Emissions Class For Building Material

X13 Précaution accrue à l'égard des matériaux Partie 1 : Choisir des matériaux optimisés – max 2 pts

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des composants – max 2 pts

C2C Bronze Level (Version 3.1)

Contribution À La Certification Leed

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation
Environmental Product Declarations - Option 1: Environmental Product Declaration (EPD)

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation
Material Ingredients - Option 1: Material Ingredient Reporting

C2C Bronze Level (Version 3.1)

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation
Material Ingredients - Option 2: Material Ingredient Optimization

C2C Bronze Level (Version 3.1)

"Crédit EQ : matériaux faibles émissions

Certified

Option 1 : calculs par catégorie de produit"

Air Quality

Indoor Air Comfort Gold

Certified

M1

Certified

Memberships

- WGBC Framework

UKGBC

Emirates Green Building Council



















Chemsec
- WGBC Framework

UKGBC

Emirates Green Building Council

Chemsec

Indice De Réflexion Lumineuse

					
→ Spring 83326 LRV 17.7 L* 49.08	→ Mint 83327 LRV 15.9 L* 46.86	→ Seaweed 83335 LRV 10.3 L* 38.29	→ Jade 83406 LRV 10 L* 37.83	→ Lagoon 83419 LRV 13 L* 42.8	→ Cadet 83440 LRV 11.3 L* 40.15
					
→ Azure 83486 LRV 9.8 L* 37.54	→ Admiral 83496 LRV 4 L* 23.75	→ Black 83505 LRV 3.6 L* 22.12	→ Ash 83535 LRV 18.2 L* 49.71	→ Ice 83536 LRV 20.9 L* 52.84	→ Flint 83549 LRV 3.6 L* 22.28
					
→ Pebble 83558 LRV 7.7 L* 33.37	→ Smoke 83581 LRV 9.4 L* 36.76	→ Blush 83675 LRV 18.3 L* 49.9	→ Crimson 83857 LRV 7.7 L* 33.24	→ Coral 83866 LRV 11.5 L* 40.45	→ Blossom 83870 LRV 11 L* 39.57

→ Quick Ship En Stock - Royaume Uni

Informations Supplémentaires

**Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

[Limitée commerciale de 15 ans](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

