


Expanse Tile

Nom De Style	Carreaux De Tapis
Collection	Off The Grid
Numéro De Style	5T219
Construction	Motif à Plusieurs Niveaux/Boucle De Coupe
Fibre	Ecosolution Q100™ Nylon
Méthode De Teinture	100% Teint EN Solution
Endos Primaire	Synthétique
Endos Secondaire	Ecworx® Tile
Traitements Protecteur	Protection Des Sols SSP® Shaw
Adhésif Recommandé	5000 Carpet Tile 4 Gallon, 3000 Carpet Tile 4 Gallon, 3000 Carpet Tile 1 Gallon, 4151 Multi-Use Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 1 Gallon, LokWorx Adhesive Tabs, 3800 Indoor Outdoor Carpet Tile 4 Gallon or LokDots

	u.s.	metric
Dimensions Du Produit	12 in x 48 in	30 cm x 122 cm
Surface Par Carton	48 ft²	4.46 m²
Pièces Par Carton	12 pcs	
Jauge	1/10 in	39.4 per 10 cm
Compte De Mailles	8.5 per in	33.0 per 10 cm
Épaisseur Fini	0.173 in	4.39 mm
Densité	6243 oz/yd³	0.231 g/cm³
Kilotex		7.87
Poids De La Fibre Touffetée	0.375 in	9.53 mm
Poids De La Fibre Touffetée	30 oz/yd²	1017.2 g/m²



Méthodes d'Installation Conseillées



Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)	Class I
Densité Du Fumée	Less Than 450
Statique	Less Than 3.5 kv
Label Cri Green Label Plus (Glp)	GLP9968
Inflammabilité	Pass*
Ada Conformité	≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

Commerciale Limitée

Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Expanse Tile, Seek Tile, Discover Tile, Beyond Tile**
Broadloom: **Escape, Beyond**

Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency	Cradle to Cradle Certified® Silver Level (Version 4.0) Health Product Declaration (HPD) Divulgate De 1 000 ppm Living Building Challenge (LBC) Exempt De Produits Chimiques De La Liste Rouge Declare Conforme LBC NSF 140 or CRI Green Label Plus (GLP) GLP9968
Indoor Air Quality	

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)	Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044, ISO 14025 Et EN 15804
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	3.95 kg CO₂/m²
Life-Cycle Carbon Emissions	Low Embodied Carbon
Total Recycled Content	62% (Pre-Consumer 62% Post-Consumer 0%)
Product Packaging	100% Recyclable

Global Product Assessment

	Singapore Green Label Agréé
	CE Marking (EN 14041) Certifié Par Un Tiers
	Environmental Guarantee* Re[turn] Reclamation Program* Through Our Environmental Guarantee, Shaw Pledges to Transport And Recycle Any Ecoworx Carpet.
	Country of Origin** Imported

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt	C2C Silver Level (Version 4.0)
X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt	C2C Silver Level (Version 4.0)
X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt	Green Label Plus Certification: GLP9968
X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization - max 2 pts	C2C Silver Level (Version 4.0)
X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des ingrédients - max 2 pts	C2C Silver Level (Version 4.0)
M02 Fournir un accès à la nature Partie 1 (B) : Précondition de connexion indirecte	Contributes
C02 Conception intégrative Partie 2 : Intégrer la beauté et la conception Précondition	Contributes

Contribution Au Certificat Vert Leed

- « Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction
- « Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction
- « Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction
- « Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction


Crédit EQ : matériaux faibles émissions

MR Credit: Interiors Life-Cycle Impact Reduction
Option 3: Design for Flexibility

Available Colorways



Dune 15105
LRV 18.7 | L* 50.34



Canyon 15180
LRV 16.3 | L* 47.34




Moss 15326
LRV 6.6 | L* 30.81



Coast 15456
LRV 3.8 | L* 22.94




Vast 15505
LRV 4.7 | L* 25.84



Slope 15518
LRV 6.4 | L* 30.51



Cliff 15530
LRV 14.9 | L* 45.43



Ridge 15580
LRV 11.4 | L* 40.26

Informations Supplémentaires

* To learn more about the recyclability of our products and our re[TURN], please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



Declare.



PVC-Free

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

© 2025 Shaw Industries Group, Inc., a Berkshire Hathaway Company
July 27, 2025

3 of 3