

Surround 9x36 Tile

| | |
|----------|-----------------|
| 製品型 | Carpet Tile |
| コレクション | Space Worx |
| スタイルナンバー | 5T278 |
| 建設 | マルチレベルパターンループ |
| ファイバ | エコソリューションQ®ナイロン |
| 染色法 | 100% 原液着色 |
| 一次バックイング | 合成 |
| 二次バックイング | Ecoworx®タイル |
| 保護治療 | SSP®shaw 土壌保護保証 |


| | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| | u.s. | metric |
| 商品のサイズ | 9 in x 36 in | 23 cm x 91 cm |
| ボックスあたりの面積 | 45 ft ² | 4.18 m ² |
| ボックスあたりの個数 | 20 pcs | |
| ゲージ | 1/12 in | 47.2 per 10 cm |
| ステッチ | 9.0 per in | 36.5 per 10 cm |
| 完成した杭の厚さ | 0.084 in | 2.13 mm |
| 平均密度 | 6429 oz/yd ³ | 0.238 g/cm ³ |
| 総厚 | 0.222 in | 5.64 mm |
| 房状の重量 | 15 oz/yd ² | 508.6 g/m ² |




推奨インストール方法



Ashlar



Brick



Herringbone

データ + テスト

| | |
|-------------------|---|
| 放射パネル (astm E648) | Class I |
| Nbs煙 | Less Than 450 |
| 静電気の傾向 | Less Than 3.5 kv |
| 錠剤テスト | Pass* |
| Adaコンプライアンス | >0.6、ADA 歩行面およびアクセス可能ルート用推奨静摩擦係数の基準に合致*** |

保証

生涯商用限定保証

コーディネート商品

Carpet Tile: **Basic Tile, Centric Tile, Primary Tile, Surround Tile, Basic 9x36**

属性+認定

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Climate Impact

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

10.7 (based upon 19.6 oz face weight) kg CO₂/m²

Total Recycled Content

37% (Pre-Consumer 37% | Post-Consumer 0%)

Global Product Assessment

Country of Origin** | 中国

Available Colorways



追加情報

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.