

Fragment Colours Taskworx® Tile

Numéro Du Style	5T520	
Collection	Floor Architecture III	
Type De Produit	Dalles De Moquette	
Construction	Standard	Data + Performance
Type De Fabrication	ISO 2424	tufted 1/12" 47.2 per 10cm
Construction	ISO 2424	Tufté Structuré Bouclé à Motif
Méthode De Coloration	EN 994	100% Solution Teinte
Dimensions Du Produit	EN 994	50 cm x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box
Sous-couche Primaire	ISO 2424	Pet Non-Woven
Sous-couche Secondaire	ISO 2424	Taskworx® Tile Bitume Modifié Par Polymère
Fibre	ISO 2424	Ecosolution Q® Polyamide 6
Épaisseur Du Velours	ISO 1765	5.9 mm
Épaisseur Du Velours Fini	ISO 1766	2.0 mm
Poids Total	ISO 8543	3866 g/m²
Poids Tufté	ISO 2424	634 g/m²
Poids Du Velours Utile	ISO 8543	244 g/m²
Densité Du Velours	ISO 8543	0.120 g/cm³
Contenu Recyclé Total	50% (pre-consumer 50% post-consumer 0%)	





Données

Points	ISO 1763	188,000/m² 40 per 10cm
Propension Electrostatique	ISO 6356	≤ 2.0 kv (Stroll Test)
Classification d'Utilisation	EN 1307	33 Commercial Heavy
Classification Luxe	EN 1307	LC1
Stabilité Dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2%
Isolation Acoustique	ISO 10140	26db
Classification d'Absorption Sonore	ISO 354/11654	0.15 Aw Class E
Résistance Thermique m² K/w	ISO 8302	0.068 M² K/W Tog 0.68
Dry Slip Resistance	ISO 13893	Pass/No Pulled Loops
Résistance De La Couleur À La Lumière	ISO 105-B02	>6
Inflammabilité	EN 13501-1	Bfl-S1 (Adhered Testing)
Chaise À Roulette	EN 985	≥2.4 Continuous USE

Limitée Commerciale De 15 Ans subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Méthodes d'Installation Conseillées



Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Stone Comfortworx® Tile, Fragment Comfortworx® Tile, Formation Colours Comfortworx® Tile, Fragment Colours Comfortworx® Tile, Stone Colours Comfortworx® Tile, Formation Comfortworx® Tile, Fragment Taskworx® Tile, Stone Taskworx® Tile, Formation Colours Ecoworx S® Tile, Fragment Colours Ecoworx S® Tile, Formation Colours Taskworx® Tile, Fragment Ecoworx S® Tile, Stone Ecoworx S® Tile, Formation Taskworx® Tile, Formation Ecoworx S® Tile, Stone Colours Taskworx® Tile, Stone Colours Ecoworx S® Tile**

Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Certification Cradle to Cradle™ (C2C)	Bronze Level (Version 3.1)
Déclaration environnementale de produit (EPD)	Certifié Par Un Organisme Tiers Conformément Aux Normes ISO14044, ISO 14025 & EN15804
garantie environnementale	Take Back Policy Offered For All Taskworx Products
ISO 9001	Certifié
pays d'origine	United Kingdom
BREEAM Contribution Credit	Certificate of Approval Schools/Offices/Health/Industrial Shed Retail

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimiser la limitation des matières dangereuses – 1 pt	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Optimisation de la gestion des composés organiques volatils (COV) – 1 pt	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X10 Volatile Compound Reduction Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) Optimization	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt	M1> Emissions Class For Building Material
X13 Précaution accrue à l'égard des matériaux Partie 1 : Choisir des matériaux optimisés – max 2 pts	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des composants – max 2 pts	C2C Bronze Level (Version 3.1)

Contribution À La Certification Leed

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Environmental Product Declarations - Option 1: Environmental Product Declaration (EPD)	3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804
MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Material Ingredients - Option 1: Material Ingredient Reporting	C2C Bronze Level (Version 3.1)
MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Material Ingredients - Option 2: Material Ingredient Optimization	C2C Bronze Level (Version 3.1)
"Crédit EQ : matériaux faibles émissions Option 1 : calculs par catégorie de produit"	Certified

Air Quality

M1	Certified
----	------------------

Memberships

- WGBC Framework

UKGBC

Emirates Green Building Council



















Chemsec
- WGBC Framework

UKGBC

Emirates Green Building Council

Chemsec

Indice De Réflexion Lumineuse

					
Oatmeal 04111 LRV 27 L* 58.98	Brushed Gold 04210 LRV 22.4 L* 54.44	Midnight Brushed Gold 04211 LRV 6.9 L* 31.52	Mineral 04327 LRV 17.9 L* 49.42	Midnight Mineral 04328 LRV 8.3 L* 34.63	Racing Green 04334 LRV 5.3 L* 27.67
					
Sage 04375 LRV 19.3 L* 51.02	Midnight Sage 04376 LRV 6.4 L* 30.37	Sky 04411 LRV 18.8 L* 50.5	Midnight Sky 04412 LRV 6.8 L* 31.43	Steel Blue 04447 LRV 12.3 L* 41.66	Denim 04486 LRV 5.2 L* 27.29
					
Midnight Apricot 04674 LRV 7 L* 31.79	Apricot 04675 LRV 18.4 L* 50.03	Powder Pink 04800 LRV 24.1 L* 56.17	Midnight Powder Pink 04801 LRV 8.4 L* 34.83	Copper 04865 LRV 12.1 L* 41.43	Rosewood 04870 LRV 13.4 L* 43.39

Informations Supplémentaires

**Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

[Limitée commerciale de 15 ans](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

