


Numéro Du Style	5T587	
Collection	Floor Architecture III	
Type De Produit	Dalles De Moquette	
Construction	Standard	Data + Performance
Type De Fabrication	ISO 2424	tufted 1/10"   39.4 per 10cm
Construction	ISO 2424	Tufté Structuré Bouclé à Motif
Méthode De Coloration	EN 994	100% Solution Teinte
Dimensions Du Produit	EN 994	50 cm x 50 cm   20 tiles (5 m²) per box
Sous-couche Primaire	ISO 2424	Pet Non-Woven
Sous-couche Secondaire	ISO 2424	Ecoworx S® Polyolefin Plastomer
Epaisseur Du Velours	ISO 1765	6.1 mm
Épaisseur Du Velours Fini	ISO 1766	2.7 mm
Poids Total	ISO 8543	2478 g/m²
Poids Tufté	ISO 2424	630 g/m²
Poids Du Velours Utile	ISO 8543	308 g/m²
Densité Du Velours	ISO 8543	0.111 g/cm³
Contenu Recyclé Total		53% (pre-consumer 53%   post-consumer 0%)


Données

Points	ISO 1763	165,000/m²   42 per 10cm
Propension Electrostatique	ISO 6356	≤ 2.0 kv (Stroll Test)
Classification d'Utilisation	EN 1307	33 Commercial Heavy
Classification Luxe	EN 1307	LC1
Stabilité Dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2%
Isolation Acoustique	ISO 10140	26 Db
Classification d'Absorption Sonore	ISO 354/11654	0.20 Aw   Class E
Résistance Thermique m² K/w	ISO 8302	0.075 M² K/W Tog 0.75
Dry Slip Resistance	ISO 13893	Pass / No Pulled Loops
Résistance De La Couleur À La Lumière	ISO 105-B02	>6
Inflammabilité	EN 13501-1	Bfl-S1 (Adhered Testing)
Chaise À Roulette	EN 985	≥2.4 Continuous USe


Méthodes d'Installation Conseillées




Monolithic




Quarter Turn



Brick



Ashlar



Random

Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

pays d'origine	United Kingdom
BREEAM Contribution Credit	Certificate of Approval Schools/Offices/Health/Industrial Shed Retail





26 dB

Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Stone Comfortworx® Tile, Fragment Comfortworx® Tile, Formation Colours Comfortworx® Tile, Fragment Colours Comfortworx® Tile, Stone Colours Comfortworx® Tile, Formation Comfortworx® Tile, Fragment Taskworx® Tile, Stone Taskworx® Tile, Formation Colours Ecoworx S® Tile, Fragment Colours Ecoworx S® Tile, Formation Colours Taskworx® Tile, Fragment Colours Taskworx® Tile, Fragment Ecoworx S® Tile, Stone Ecoworx S® Tile, Formation Taskworx® Tile, Formation Ecoworx S® Tile, Stone Colours Taskworx® Tile**

Memberships

- WGBC Framework

UKGBC

Emirates Green Building Council















Chemsec
- WGBC Framework

UKGBC

Emirates Green Building Council

Chemsec

Indice De Réflexion Lumineuse

 <div>Oatmeal 04111 LRV 31.9   L* 63.25</div>	 <div>Brushed Gold 04210 LRV 24.6   L* 56.69</div>	 <div>Mineral 04327 LRV 22.9   L* 54.94</div>	 <div>Racing Green 04334 LRV 6.2   L* 29.9</div>	 <div>Sage 04375 LRV 22.3   L* 54.39</div>	 <div>Midnight Sage 04376 LRV 7.5   L* 32.97</div>
 <div>Sky 04411 LRV 24.9   L* 56.96</div>	 <div>Midnight Sky 04412 LRV 9.6   L* 37.08</div>	 <div>Steel Blue 04447</div>	 <div>Denim 04486 LRV 10   L* 37.8</div>	 <div>Apricot 04675 LRV 23.4   L* 55.49</div>	 <div>Power Pink 04800 LRV 30.1   L* 61.73</div>
 <div>Copper 04865 LRV 18.9   L* 50.61</div>	 <div>Rosewood 04870 LRV 18.8   L* 50.47</div>				

Informations Supplémentaires

lifetime commercial limited

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](http://shawcontract.com/testing) for more information.

