



Fragment Taskworx® Tile

Numéro Du Style	5T453	
Collection	Floor Architecture III	
Type De Produit	Dalles De Moquette	
Construction	Standard	Data + Performance
Type De Fabrication	ISO 2424	tufted 1/12" 47.2 per 10cm
Construction	ISO 2424	Tufté Structuré Bouclé à Motif
Méthode De Coloration	EN 994	100% Solution Teinte
Dimensions Du Produit	EN 994	50 cm x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box
Sous-couche Primaire	ISO 2424	Pet Non-Woven
Sous-couche Secondaire	ISO 2424	Taskworx® Tile Bitume Modifié Par Polymère
Fibre	ISO 2424	Ecosolution Q® Polyamide 6
Epaisseur Du Velours	ISO 1765	6.2 mm
Épaisseur Du Velours Fini	ISO 1766	2.7 mm
Poids Total	ISO 8543	3934 g/m²
Poids Tufté	ISO 2424	630 g/m²
Poids Du Velours Utile	ISO 8543	300 g/m²
Densité Du Velours	ISO 8543	0.120 g/cm³
Contenu Recyclé Total	51% (pre-consumer 51% post-consumer 0%)	





Données

Points	ISO 1763	193,000/m² 41.0 per 10cm
Propension Electrostatique	ISO 6356	≤ 2.0 kv (Stroll Test)
Classification d'Utilisation	EN 1307	33 Commercial Heavy
Classification Luxe	EN 1307	LC1
Stabilité Dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2%
Isolation Acoustique	ISO 10140	26db
Classification d'Absorption Sonore	ISO 354/11654	0.15 Aw Class E
Résistance Thermique m² K/w	ISO 8302	0.070 M² K/W Tog 0.70
Dry Slip Resistance	ISO 13893	Pass / No Pulled Loops
Résistance De La Couleur À La Lumière	ISO 105-B02	>6
Inflammabilité	EN 13501-1	Bfl-S1 (Adhered Testing)
Chaise À Roulette	EN 985	≥2.4 Continuous USE

Limitée Commerciale De 15 Ans subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Méthodes d'Installation Conseillées



CE
17

EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT
OOSTERHOUT SHOWROOM, VAARTWEG 10, 4905
BL NETHERLANDS (NLD)
Notified Body 2895

UK
CA
22

UK.DOP/0338/CPR/1220/0422/BT
SHAW EUROPE LIMITED BLACKADDIE RD,
SANQUHAR DG4 6DB, UNITED KINGDOM
Approved Body 0338

E1
HCHO

Bfl-s1

DS

EN14041:2004/AC:2006
For use as an indoor floor covering as specified by the manufacturer

Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Stone Comfortworx® Tile, Fragment Comfortworx® Tile, Formation Colours Comfortworx® Tile, Fragment Colours Comfortworx® Tile, Stone Colours Comfortworx® Tile, Formation Comfortworx® Tile, Stone Taskworx® Tile, Formation Colours Ecoworx S® Tile, Fragment Colours Ecoworx S® Tile, Formation Colours Taskworx® Tile, Fragment Colours Taskworx® Tile, Fragment Ecoworx S® Tile, Stone Ecoworx S® Tile, Formation Taskworx® Tile, Formation Ecoworx S® Tile, Stone Colours Taskworx® Tile, Stone Colours Ecoworx S® Tile**

Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Declaration of Performance

Certification Cradle to Cradle™ (C2C)

Déclaration environnementale de produit (EPD)

garantie environnementale

ISO 9001

pays d'origine

BREEAM Contribution Credit

EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT

Bronze Level (Version 3.1)

Certifié Par Un Organisme Tiers Conformément Aux Normes ISO14044, ISO 14025 & EN15804

Take Back Policy Offered For All Taskworx Products

Certifié

United Kingdom

**Certificate of Approval
Schools/Offices/Health/Industrial Shed
Retail**

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimiser la limitation des matières dangereuses – 1 pt

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Optimisation de la gestion des composés organiques volatils (COV) – 1 pt

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X10 Volatile Compound Reduction
Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) Optimization

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

M1> Emissions Class For Building Material

X13 Précaution accrue à l'égard des matériaux Partie 1 : Choisir des matériaux optimisés – max 2 pts

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des composants – max 2 pts

C2C Bronze Level (Version 3.1)

Contribution À La Certification Leed

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation
Environmental Product Declarations - Option 1: Environmental Product Declaration (EPD)

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation
Material Ingredients - Option 1: Material Ingredient Reporting

C2C Bronze Level (Version 3.1)

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation
Material Ingredients - Option 2: Material Ingredient Optimization

C2C Bronze Level (Version 3.1)

"Crédit EQ : matériaux faibles émissions
Option 1 : calculs par catégorie de produit"

Certified

Air Quality

Indoor Air Comfort Gold

Certified

M1










Certified

Memberships

WGBC Framework
UKGBC
Emirates Green Building Council
Chemsec

WGBC Framework
UKGBC
Emirates Green Building Council
Chemsec

Indice De Réflexion Lumineuse

					
Marble 53100 LRV 25.9 L* 57.97	Azurite 53485 LRV 3.1 L* 20.53	Granite 53500 LRV 3.3 L* 21.3	Mica 53518 LRV 10.2 L* 38.26	Mortar 53530 LRV 11.5 L* 40.44	Limestone 53535 LRV 13.2 L* 43.01
					
Anthracite 53555 LRV 5.8 L* 29.94	Chromite 53580 LRV 10.3 L* 38.38	Mix 53597 LRV 7 L* 31.88			

Informations Supplémentaires

**Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

[Limitée commerciale de 15 ans](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

© 2025 Shaw Industries Group, Inc., a Berkshire Hathaway Company
July 18, 2025

3 of 3