

Together Taskworx® Tile

Numéro Du Style	5T463	
Collection	Kindred	
Type De Produit	Dalles De Moquette	
Construction	Standard	Data + Performance
Type De Fabrication	ISO 2424	tufted 1/10" 39.4 per 10cm
Construction	ISO 2424	Tufté Structuré Bouclé à Motif
Méthode De Coloration	EN 994	100% Solution Teinte
Dimensions Du Produit	EN 994	50 cm x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box
Sous-couche Primaire	ISO 2424	Pet Non-Woven
Sous-couche Secondaire	ISO 2424	Taskworx® Tile Bitume Modifié Par Polymère
Fibre	ISO 2424	Ecosolution Q® Polyamide 6
Épaisseur Du Velours	ISO 1765	5.6 mm
Épaisseur Du Velours Fini	ISO 1766	1.3 mm
Poids Total	ISO 8543	4040 g/m²
Poids Tufté	ISO 2424	610 g/m²
Poids Du Velours Utile	ISO 8543	207 g/m²
Densité Du Velours	ISO 8543	0.148 g/cm³
Contenu Recyclé Total	51% (pre-consumer 51% post-consumer 0%)	





Données

Points	ISO 1763	136,000/m² 34.5 per 10cm
Propension Electrostatique	ISO 6356	≤ 2.0 kv (Stroll Test)
Classification d'Utilisation	EN 1307	33 Commercial Heavy
Classification Luxe	EN 1307	LC1
Stabilité Dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2%
Isolation Acoustique	ISO 10140	26 Db*
Classification d'Absorption Sonore	ISO 354/11654	0.15 Aw Class E*
Résistance Thermique m² K/w	ISO 8302	0.060 M² K/W Tog 0.60
Dry Slip Resistance	ISO 13893	Pass / No Pulled Loops
Résistance De La Couleur À La Lumière	ISO 105-B02	>6
Inflammabilité	EN 13501-1	Bfl-S1 (Adhered Testing)
Chaise À Roulette	EN 985	≥2.4 Continuous USE

Limitée Commerciale De 15 Ans subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Méthodes d'Installation Conseillées



Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Dream Comfortworx® Tile, Belong Comfortworx® Tile, Together Comfortworx® Tile, Illusion Comfortworx® Tile, Belong Taskworx® Hexagon Tile, Together Hexagon Taskworx® Tile, Dream Taskworx® Tile, Belong Taskworx® Tile, Memory Taskworx® Tile, Illusion Taskworx® Tile**

Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Certification Cradle to Cradle™ (C2C)

Déclaration environnementale de produit (EPD)

garantie environnementale

ISO 9001

pays d'origine

BREEAM Contribution Credit

Bronze Level (Version 3.1)

Certifié Par Un Organisme Tiers Conformément Aux Normes ISO14044, ISO 14025 & EN15804

Take Back Policy Offered For All Taskworx Products

Certifié

United Kingdom

Certificate of Approval

**Schools/Offices/Health/Industrial Shed
Retail**

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimiser la limitation des matières dangereuses – 1 pt

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Optimisation de la gestion des composés organiques volatils (COV) – 1 pt

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X10 Volatile Compound Reduction

C2C Bronze Level (Version 3.1)

Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) Optimization

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

M1> Emissions Class For Building Material

X13 Précaution accrue à l'égard des matériaux Partie 1 : Choisir des matériaux optimisés – max 2 pts

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des composants – max 2 pts

C2C Bronze Level (Version 3.1)

Contribution À La Certification Leed

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation
Environmental Product Declarations - Option 1: Environmental Product Declaration (EPD)

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation
Material Ingredients - Option 1: Material Ingredient Reporting

C2C Bronze Level (Version 3.1)

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation
Material Ingredients - Option 2: Material Ingredient Optimization

C2C Bronze Level (Version 3.1)

"Crédit EQ : matériaux faibles émissions
Option 1 : calculs par catégorie de produit"

Certified

Air Quality

Indoor Air Comfort Gold

Certified

M1

Certified

Memberships

WGBC Framework

WGBC Framework

UKGBC

UKGBC


Emirates Green Building Council

Emirates Green Building Council


Chemsec

Chemsec


Indice De Réflexion Lumineuse




Hearten-Golden 48211
LRV 15.3 | L* 46.05




Sense-Comfort 48323
LRV 11.3 | L* 40.07



Hearten-Greener 48370
LRV 13.6 | L* 43.61



Sense-Serene 48486
LRV 11.2 | L* 39.88




Rainstorm-Heart 48515
LRV 15.8 | L* 46.71




Hearten-Greige 48516
LRV 17.2 | L* 48.54



Sense-Rainstorm 48536
LRV 15 | L* 45.7



Greige-Apricot 48675
LRV 19.9 | L* 51.68



Greige-Rosewood 48870
LRV 18 | L* 49.46

Informations Supplémentaires

**Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Limitée commerciale de 15 ans

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

