

Solid

Nom De Style	Rouleaux
Numéro De Style	5A137
Construction	Coupe/Boucle De Motif
Fibre	Nylon
Endos Primaire	Synthétique
Endos Secondaire	Classicbac®
Traitements Protecteur	Protection Des Sols SSP® Shaw
Adhésif Recommandé	H1000, H1200 or H3800

	u.s.	metric
Dimensions Du Produit	12 ft	3.66 m
Jauge	1/8 in	31.5 per 10 cm
Compte De Mailles	14.0 per in	55.0 per 10 cm
Densité	6330 oz/yd³	0.234 g/cm³
Kilotex		10.45
Poids De La Fibre Touffetée	0.332 in	8.43 mm
Poids De La Fibre Touffetée	32 oz/yd²	1085 g/m²
Répéter Le Schéma d'Installation	0.5 in X 0.5 in	1.27 cm X 1.27 cm



Méthodes d'Installation Conseillées

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

Inflamabilité	Pass
Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)	Class I
Densité Du Fumée	Less Than 450
Statique	Less Than 3.5 kv
Label Cri Green Label Plus (Glp)	GLP8878
Ada Conformité	≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

Limitée Commerciale De 10 Ans

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Indoor Air Quality

Cradle to Cradle Certified® | Niveau Argent (Version 3.1)
NSF 140 | or
CRI Green Label Plus (GLP) | GLP8878

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Total Recycled Content

Product Packaging

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044,
ISO 14025 Et EN 15804
<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)
100% Recyclable

Global Product Assessment



CE Marking (EN 14041) | Certifié Par Un Tiers
Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup &
Delivery Available
Country of Origin** | Imported


Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction
« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction
« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction
Crédit EQ : matériaux faibles émissions

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804
C2C Silver Level (Version 3.1)
C2C Silver Level (Version 3.1)
Green Label Plus Certification: GLP8878

Available Colorways

					
Angora 37101	Almond 37103	Canvas 37104	Bare 37111	Malt 37121	Karat 37170
					
Luna 37274	Aerial View 37280	Autumn Fern 37334	Island 37436	Sirocco 37448	Tea 37480
					
Shadow 37496	Fathom 37498	Axis 37500	Bedrock 37504	Artifact 37511	Armor 37514



Gladiator 37522



Urban 37525



Sprout 37538



Verde 37543



Oxygen 37555



Polar 37575



Liquid 37590



Crocodile 37701



Pottery 37729



Lasso 37750



Balsamic 37758



Butte 37760



Morel 37761



Plum Brulee' 37777



Shiraz 37811



Koa 37823



Lava 37859



Social 37862



Mood 37911

Informations Supplémentaires

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



PVC-Free