

Eclectic

| | |
|------------------------|--|
| Nom De Style | Rouleaux |
| Collection | Mix |
| Numéro De Style | 5A164 |
| Construction | Boucle Graphique |
| Fibre | Ecosolution Q® Nylon |
| Méthode De Teinture | 100% Teint EN Solution |
| Endos Primaire | Synthétique |
| Endos Secondaire | Classicbac® |
| Traitements Protecteur | Protection Des Sols SSP® Shaw |
| Adhésif Recommandé | 1000 Broadloom or 3800 Indoor Outdoor Broadloom |



| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | u.s. | metric |
| Dimensions Du Produit | 12 ft | 3.66 m |
| Jauge | 1/10 in | 39.4 per 10 cm |
| Compte De Mailles | 8.0 per in | 31.5 per 10 cm |
| Épaisseur Fini | 0.146 in | 3.71 mm |
| Densité | 5918 oz/yd³ | 0.219 g/cm³ |
| Kilotex | | 11.16 |
| Poids De La Fibre Touffetée | 0.277 in | 7.04 mm |
| Poids De La Fibre Touffetée | 24 oz/yd² | 813.7 g/m² |
| Répéter Le Schéma d'Installation | 1.81 in x 1.75 in | 4.59 cm x 4.45 cm |

Méthodes d'Installation Conseillées

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

| | |
|--------------------------------------|--|
| Inflamabilité | Pass |
| Essai Au Panneau Radiant (Astm E648) | Class I |
| Densité Du Fumée | Less Than 450 |
| Statique | Less Than 3.5 kv |
| Label Cri Green Label Plus (Glp) | GLP8472 |
| Ada Conformité | ≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).*** |

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

Limitée Commerciale De 10 Ans

Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Catalyst Tile, Hybrid Tile**

Broadloom: **Meld**

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Niveau Argent (Version 3.1)
Health Product Declaration (HPD) | Divulgateion De 1 000 ppm
NSF 140 | or

Indoor Air Quality

CRI Green Label Plus (GLP) | GLP8472

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044,
ISO 14025 Et EN 15804

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

12 kg CO₂/m²

Total Recycled Content

<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)

Product Packaging

100% Recyclable

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | Certifié Par Un Tiers

Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup &
Delivery Available

Country of Origin | Imported**

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt

C2C Silver Level (Version 3.1)

X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt

C2C Silver Level (Version 3.1)

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

Green Label Plus Certificationglp8472

X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization - max 2 pts

C2C Silver Level (Version 3.1)

X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des ingrédients - max 2 pts

C2C Silver Level (Version 3.1)

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction

C2C Silver Level (Version 3.1)


« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction

C2C Silver Level (Version 3.1)

Crédit EQ : matériaux faibles émissions

Green Label Plus Certification: GLP8472

Available Colorways



 **Quick Ship** 2 semaines - jusqu'à 2 500 mètres carrés des États-Unis

Informations Supplémentaires

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



PVC-Free

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

© 2025 Shaw Industries Group, Inc., a Berkshire Hathaway Company
July 29, 2025

3 of 3