

Outline

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| Tipo De Produto | Broadloom | |
| Coleção | Rewoven | |
| Número Do Produto | 5A187 | |
| Construção | Bouclé Padrão | |
| Fibra | Ecosolution Q® Nylon | |
| Método De Tingimento | 100% Solution Dyed | |
| Base Primária | Sintético | |
| Base Secundária | Classicbac® | |
| Tratamentos De Proteção | SSP® Shaw Proteção Anti-Manchas | |
| Adesivo Recomendado | H1000, H1200 or H3800 | |
| | u.s. | metric |
| Tamanho Do Produto | 12 ft | 3.66 m |
| Calibre | 1/10 in | 39.4 per 10 cm |
| Pontos | 9.0 per in | 36.0 per 10 cm |
| Densidade Média | 6042 oz/yd³ | 0.224 g/cm³ |
| Kilotex | | 12.14 |
| Espessura Total | 0.277 in | 7.04 mm |
| Peso Da Fibra | 24 oz/yd² | 813.7 g/m² |
| Repetição Do Padrão Na Instalação | 3.2 in x .8 in | 8.13 cm x 2.03 cm |



Método De Instalação Recomendado

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Dados + Teste

| | |
|-----------------------------|---|
| Teste De Ignição (Pill) | Pass |
| Painel Radiante (Astm E648) | Class I |
| Nbs Fumaça | Less Than 450 |
| Propensão Eletrostática | Less Than 3.5 kv |
| Cri Green Label Plus (Bpl) | GLP8472 |
| Ada Compliance | ≥0.6, Atende as recomendações do coeficiente de fricção estático para as superfícies caminháveis ADA e rotas acessíveis*** |

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garantias

10 Anos Comercial Limitada

Produtos Coordenados

Carpet Tile: **Trace Tile, Align Tile, Sculpt Tile, Sculpt Loop Tile**
Broadloom: **Layer, Dimension, Contour**

Atributos + Certificações

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Indoor Air Quality

Cradle to Cradle Certified® | Nível Prata (Versão 3.1)
NSF 140 | Ouro
CRI Green Label Plus (GLP) | GLP8472

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Total Recycled Content

Product Packaging

3rd Party Certified De acordo Com ISO14044, ISO14025 & EN15804
<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)
100% Reciclável

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | Certificado 3rd Party
Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup & Delivery Available
Country of Origin | Imported**

Crédito De Contribuição

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção
Declarações ambientais do produto - Opção 1: Declaração ambiental do produto (EPD)

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção
Ingredientes materiais - Opção 1: Relatório de ingredientes materiais

C2C Silver Level (Version 3.1)


MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção
Ingredientes do material - Opção 2: Otimização do ingrediente do material

C2C Silver Level (Version 3.1)

Crédito de EQ: Materiais de baixa emissão
Opção 1: cálculos de categoria de produto

Green Label Plus Certification: GLP8472

Available Colorways



 **Quick Ship** 2 semanas - até 2.280 metros quadrados dos EUA

Informação Adicional

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

