

Shale

Nom De Style	Rouleaux
Collection	West Elm + Shaw Contract
Numéro De Style	5A357
Construction	Coupe à Motif
Fibre	Ecosolution Q® Nylon
Méthode De Teinture	100% Teint EN Solution
Endos Primaire	Synthétique
Endos Secondaire	Ultraloc®
Traitements Protecteur	Protection Des Sols SSP® Shaw
Adhésif Recommandé	1000 Broadloom 4 Gallon or 3800 Indoor Outdoor Broadloom 4 Gallon

	u.s.	metric
Dimensions Du Produit	12 ft	3.66 m
Jauge	1/11 in	43.3 per 10 cm
Compte De Mailles	11.0 per in	43.0 per 10 cm
Épaisseur Fini	0.249 in	6.32 mm
Densité	6940 oz/yd³	0.257 g/cm³
Poids De La Fibre Touffetée	0.417 in	10.59 mm
Poids De La Fibre Touffetée	48 oz/yd²	1627.5 g/m²
Répéter Le Schéma d'Installation	48 in x 48 in	1.22 m x 1.22 m



Méthodes d'Installation Conseillées

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Product should be installed in rooms only applications.

When installing in hybrid locations with carpet and resilient, direct glue with LokSeam is recommended.

Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

Inflammabilité	Pass
Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)	Class I
Densité Du Fumée	Less Than 450
Statique	Less Than 3.5 kv
Label Cri Green Label Plus (Glp)	GLP2271
Ada Conformité	≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

Commerciale Limitée

Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Stonework Tile, Chisel Tile, Grit Tile, Zest Tile, Zeal Tile, Spark Tile**Broadloom: **Verve, Colca, Kista By Lindsay Stead, Stone, Flame, Diamonds**

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

**Cradle to Cradle Certified® | Niveau Argent (Version 3.1)
Health Product Declaration (HPD) | Divulgence De 1 000 ppm
NSF 140 | or**

Indoor Air Quality

CRI Green Label Plus (GLP) | GLP2271

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

**Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044,
ISO 14025 Et EN 15804**

Total Recycled Content

<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)

Product Packaging

100% Recyclable

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | Certifié Par Un Tiers**Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup &
Delivery Available****Country of Origin** | Imported**

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites
des matières dangereuses – 1 pt**C2C Silver Level (Version 3.1)**X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des
composés organiques volatils (COV) - 1 pt**C2C Silver Level (Version 3.1)**X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des
revêtements de sol – 1 pt**Green Label Plus Certification GLP2271**X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials
Optimization - max 2 pts**C2C Silver Level (Version 3.1)**X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la
divulgence des ingrédients - max 2 pts**C2C Silver Level (Version 3.1)**

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgence et optimisation des produits de construction

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

« Crédit MR : Divulgence et optimisation des produits de construction

C2C Silver Level (Version 3.1)

« Crédit MR : Divulgence et optimisation des produits de construction

C2C Silver Level (Version 3.1)

Crédit EQ : matériaux faibles émissions

Green Label Plus Certification: GLP2271

Available Colorways



Sandstone 57111



Mineral 57535

Informations Supplémentaires

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



PVC-Free