

Fond

Tipo De Produto	Broadloom	
Coleção	Fond + Friendly	
Número Do Produto	5A370	
Construção	Padrão Multinível Bouclé	
Fibra	Ecosolution Q® Nylon	
Método De Tingimento	100% Solution Dyed	
Base Primária	Sintético	
Base Secundária	Classicbac®	
Tratamentos De Proteção	SSP® Shaw Proteção Anti-Manchas	
	u.s.	metric
Tamanho Do Produto	12 ft	3.66 m
Calibre	1/10 in	39.4 per 10 cm
Pontos	9.5 per in	38.5 per 10 cm
Espessura Da Fibra Acabada	0.121 in	3.07 mm
Densidade Média	5355 oz/yd³	0.198 g/cm³
Espessura Total	0.273 in	6.93 mm
Peso Da Fibra	18 oz/yd²	610.3 g/m²
Repetição Do Padrão Na Instalação	14" X 14"	35.56 cm X 35.56 cm



Dados + Teste

Teste De Ignição (Pill)	Pass
Painel Radiante (Astm E648)	Class I
Nbs Fumaça	Less Than 450
Propensão Eletrostática	Less Than 3.5 kv
Cri Green Label Plus (Bpl)	GLP8472
Ada Compliance	≥0.6, Atende as recomendações do coeficiente de fricção estático para as superfícies caminháveis ADA e rotas acessíveis***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garantias

10 Anos Comercial Limitada

Produtos Coordenados

Broadloom: **Friendly**

Atributos + Certificações

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Indoor Air Quality

Cradle to Cradle Certified® | **Nível Prata (Versão 3.1)**
NSF 140 | **Ouro**
CRI Green Label Plus (GLP) | **GLP8472**

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Total Recycled Content

Product Packaging

3rd Party Certified De acordo Com ISO14044, ISO14025 & EN15804
<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)
100% Reciclável

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | Certificado 3rd Party
Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup & Delivery Available
Country of Origin | Imported**

Crédito De Contribuição

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção
Declarações ambientais do produto - Opção 1: Declaração ambiental do produto (EPD)

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção
Ingredientes materiais - Opção 1: Relatório de ingredientes materiais

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção
Ingredientes do material - Opção 2: Otimização do ingrediente do material

Crédito de EQ: Materiais de baixa emissão
Opção 1: cálculos de categoria de produto

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

C2C Silver Level (Version 3.1)

C2C Silver Level (Version 3.1)

Green Label Plus Certification: GLP8472

Available Colorways



 **Quick Ship** 2 semanas - até 2.280 metros quadrados dos EUA

Informação Adicional

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.
**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)
***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

Installation Guidelines

Maintenance Guidelines

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550 | São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302



PVC-Free