

## Scribe

Nom De Style	<b>Rouleaux</b>
Collection	<b>Hand Drawn</b>
Numéro De Style	<b>5A215</b>
Construction	<b>Boucle De Motif à Plusieurs Niveaux</b>
Fibre	<b>Ecosolution Q® Nylon</b>
Méthode De Teinture	<b>100% Teint EN Solution</b>
Endos Primaire	<b>Synthétique</b>
Endos Secondaire	<b>Classicbac®</b>
Traitements Protecteur	<b>Protection Des Sols SSP® Shaw</b>
Adhésif Recommandé	<b>1000 Broadloom or 3800 Indoor Outdoor Broadloom</b>

	u.s.	metric
Dimensions Du Produit	<b>12 ft</b>	<b>3.66 m</b>
Jauge	<b>1/10 in</b>	<b>39.4 per 10 cm</b>
Compte De Mailles	<b>11.0 per in</b>	<b>43.5 per 10 cm</b>
Épaisseur Fini	<b>0.141 in</b>	<b>3.58 mm</b>
Densité	<b>5106 oz/yd<sup>3</sup></b>	<b>0.189 g/cm<sup>3</sup></b>
Kilotex		<b>11.01</b>
Poids De La Fibre Touffetée	<b>0.282 in</b>	<b>7.16 mm</b>
Poids De La Fibre Touffetée	<b>20 oz/yd<sup>2</sup></b>	<b>678.1 g/m<sup>2</sup></b>
Répéter Le Schéma d'Installation	<b>14.4 in x 18 in</b>	<b>36.58 cm x 45.72 cm</b>



## Méthodes d'Installation Conseillées

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

## Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

Inflamabilité	<b>Pass</b>
Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)	<b>Class I</b>
Densité Du Fumée	<b>Less Than 450</b>
Statique	<b>Less Than 3.5 kv</b>
Label Cri Green Label Plus (Glp)	<b>GLP8472</b>
Ada Conformité	<b>≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).***</b>

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

## Garanties

Limitée Commerciale De 10 Ans

Coordination Des Produits

None: **Brush 12, Plaster 12 Mil, Line 12 Mil, Brush 20, Plaster 20 Mil**

Carpet Tile: **Fine Point Tile, Lineweight Tile, Stipple Tile**

Broadloom: **Conte', Erase, Stylus**

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

**Cradle to Cradle Certified® | Niveau Argent (Version 3.1)**  
**Health Product Declaration (HPD) | Divulgestion De 1 000 ppm**  
**NSF 140 | or**

Indoor Air Quality

**CRI Green Label Plus (GLP) | GLP8472**

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

**Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044, ISO 14025 Et EN 15804**

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

**12 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>**

Total Recycled Content

**<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)**

Product Packaging

**100% Recyclable**

Global Product Assessment

**CE Marking (EN 14041) | Certifié Par Un Tiers**  
**Environmental Guarantee\* | Re[turn] Reclamation Program\* | Pickup & Delivery Available**  
**Country of Origin\*\* | Imported**

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt

X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization - max 2 pts

X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des ingrédients - max 2 pts

**C2C Silver Level (Version 3.1)**

**C2C Silver Level (Version 3.1)**

**Green Label Plus Certificationglp8472**

**C2C Silver Level (Version 3.1)**

**C2C Silver Level (Version 3.1)**

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgestion et optimisation des produits de construction

« Crédit MR : Divulgestion et optimisation des produits de construction

« Crédit MR : Divulgestion et optimisation des produits de construction

Crédit EQ : matériaux faibles émissions


**3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804**

**C2C Silver Level (Version 3.1)**

**C2C Silver Level (Version 3.1)**

**Green Label Plus Certification: GLP8472**

## Available Colorways



→ **Quick Ship** 2 semaines - jusqu'à 2 500 mètres carrés des États-Unis

## Informations Supplémentaires

\* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit [shawcontract.com/sustainability](https://shawcontract.com/sustainability).

\*\*Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

\*\*\*This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](https://shawcontract.com/testing) for more information.



**PVC-Free**

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

© 2025 Shaw Industries Group, Inc., a Berkshire Hathaway Company  
July 27, 2025

3 of 3