

Inherit

Nom De Style	Rouleaux
Collection	Modern Edit
Numéro De Style	5A229
Construction	Motif à Plusieurs Niveaux/Boucle De Coupe
Fibre	Ecosolution Q® Nylon
Endos Primaire	Synthétique
Endos Secondaire	Ultraloc®
Traitements Protecteur	Protection Des Sols SSP® Shaw
Adhésif Recommandé	1000 Broadloom or 3800 Indoor Outdoor Broadloom



	u.s.	metric
Dimensions Du Produit	12 ft	3.66 m
Jauge	1/12 in	47.2 per 10 cm
Compte De Mailles	9.0 per in	36.0 per 10 cm
Épaisseur Fini	0.175 in	4.45 mm
Densité	6583 oz/yd³	0.244 g/cm³
Kilotex		18.87
Poids De La Fibre Touffetée	0.348 in	8.84 mm
Poids De La Fibre Touffetée	32 oz/yd²	1085 g/m²
Répéter Le Schéma d'Installation	72 in x 72 in	1.83 m x 1.83 m

Méthodes d'Installation Conseillées

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

Inflammabilité	Pass
Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)	Class I
Densité Du Fumée	Less Than 450
Statique	Less Than 3.5 kv
Label Cri Green Label Plus (Glp)	GLP2271
Ada Conformité	≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

Commerciale Limitée

Coordination Des Produits

LVT: **Intricate**
Carpet Tile: **Rethread Tile, Ornate Tile**
Broadloom: **Edition**

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Niveau Argent (Version 3.1)
Health Product Declaration (HPD) | Divulgateion De 1 000 ppm
NSF 140 | or

Indoor Air Quality

CRI Green Label Plus (GLP) | GLP2271

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044,
ISO 14025 Et EN 15804

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

11.6 (based upon 27.41 oz face weight) kg CO₂/m²

Total Recycled Content

<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)

Product Packaging

100% Recyclable

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | Certifié Par Un Tiers
Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup &
Delivery Available
Country of Origin** | Imported

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites
des matières dangereuses – 1 pt

C2C Silver Level (Version 3.1)

X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des
composés organiques volatils (COV) - 1 pt

C2C Silver Level (Version 3.1)

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des
revêtements de sol – 1 pt

Green Label Plus Certification GLP2271

X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials
Optimization - max 2 pts

C2C Silver Level (Version 3.1)

X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la
divulgateion des ingrédients - max 2 pts

C2C Silver Level (Version 3.1)

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction

C2C Silver Level (Version 3.1)













« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction

C2C Silver Level (Version 3.1)

Crédit EQ : matériaux faibles émissions

Green Label Plus Certification: GLP2271

Available Colorways

					
Ivory 64144 LRV 26.5 L* 58.54	Ochre 64155 LRV 14.7 L* 45.24	Heritage Blue 64481 LRV 12.6 L* 42.13	Indigo 64496 LRV 3.4 L* 21.62	Antique 64504 LRV 18 L* 49.47	Eternal 64505 LRV 2.9 L* 19.52
					
Glass 64515 LRV 26 L* 58	Grey Slate 64535 LRV 12.1 L* 41.3	Vintage Grey 64595 LRV 9.7 L* 37.22	Hearth 64760 LRV 4.6 L* 25.59	Umber 64855	Brocade 64911 LRV 5.4 L* 27.77

Informations Supplémentaires

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



PVC-Free

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

© 2025 Shaw Industries Group, Inc., a Berkshire Hathaway Company
July 29, 2025

3 of 3