

Expression


Collection	<b>Community</b>	
Numéro De Style	<b>4069V</b>	
Construction	<b>SPC Multicouche Avec Sous-Couche EN Liège Attachée</b>	
classe	<b>Class III, Type B</b>	
Endos Intégrée	<b>Liège</b>	
Finition	<b>ExoGuard®</b>	
	Impérial	Métrique
Dimensions Nominales	<b>7 in w x 48 in l</b>	<b>18 cm w x 122 cm l</b>
Dimensions Réelles	<b>7.17 in w x 48.03 in l</b>	<b>18.21 cm w x 122.00 cm l</b>
Épaisseur De La Couche d'Usure	<b>20 mil (0.02 in)</b>	<b>0.51 mm</b>
Épaisseur Générale Du Produit	<b>0.217 in</b>	<b>5.5 mm</b>
Profil Du Bord	<b>Micro-Biseau</b>	
Installation Type	<b>Click</b>	
Installation	<b>Floating Or Direct Glue</b>	
Adhésif Recommandé	<b>4200 Resilient Tile 4 Gallon, 2200 Semi-Wet Resilient 4 Gallon Pail, 2200 Semi-Wet Resilient 1 Gallon Pail or 4151 Multi-Use Premium 4 Gallon</b>	



Emballage

Pièces Par Carton	<b>12 pcs</b>	
Surface Par Carton	<b>28.68 sq ft</b>	<b>2.66 sq m</b>
Poids Par Carton	<b>48.41 lbs</b>	<b>21.96 kg</b>

Méthodes d'Installation Conseillées



Coordination Des Produits

COREtec: Inclusive

Carpet Tile: Knotted Tile, Process Tile, Back Weave Tile, Exchange Tile, Heddle Tile, Flat Weave Tile

Broadloom: Embrace, Share

## performance + Tests et essai

résistance à la chaleur (ASTM F1514)  
 résistance à la lumière (ASTM F1515)  
 résistance chimique (ASTM F925)  
 Essai au panneau radiant (Astm E648)  
 coefficient de frottement (ASTM D2407,  
 résistance au glissement)

**Passes****Passes****Passes****Passes, Class I****≥0.5, meets the recommended static coefficient of friction for ADA walking surfaces**

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

## Garanties

[Limitée Commerciale De 15 Ans](#)

## Attributs + Certifications

## Health &amp; Wellbeing

Material Ingredient Transparency  
 Indoor Air Quality

Health Product Declaration (HPD) | 1000 ppm Disclosure

FloorScore® | Agréé  
 Greenguard Gold | Agréé

## Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)  
 Embodied Carbon (Cradle to Gate)  
 Total Recycled Content

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14025, EN 15804 Et ISO 21930:2017

11.8 Kg CO<sub>2</sub>/M<sup>2</sup>

0% (Pre-Consumer 0% | Post-Consumer 0%)

## Global Product Assessment

Country of Origin | Imported

## WELL V2 Contribution Credit

X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition  
 X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt  
 X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt  
 Partie 2 : Gérer l'optimisation des composés organiques semi-volatils (COSV) - 1 pt  
 X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

**Absence of Asbestos****Absence of Heavy Metals****Absence of Halogenated Flame Retardants****Ortho-Phthalates****Greenguard Gold Certificate**

## Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction

**3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017****FloorScore & Greenguard Gold Certified**

Crédit EQ : matériaux faibles émissions

[Installation Guidelines](#)[Maintenance Guidelines](#)

Please visit [www.shawcontract.com](http://www.shawcontract.com) for the most current warranty information. Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](http://shawcontract.com/testing) for more information.

Available Colorways

