

Reside 12 Mil

Colección	Reside	
Número De Estilo	4094V	
Construcción	Luxury Vinyl Tile De Uso Comercial Ligero	
clase		
Terminación	ExoGuard®	
	U.s.	Metric
Dimensiones Nominales	6 in w x 47 in l	15 cm w x 120 cm l
Dimensiones Reales	5.91 in w x 47.24 in l	15.01 cm w x 119.99 cm l
Desgaste De La Capa De Uso	12 mil (0.012 in)	0.3 mm
Espesor Total Del Producto	0.079 in	2 mm
Perfil De Borde	Borde Cuadrado	
Installation Type	Dry Back	
Instalación	Direct Glue	
Adhesivo Recomendado	S150-95 Resilient Tile Spray, 4200 Resilient Tile 4 Gallon, 2200 Resilient Tile 4 Gallon or 4151 Multi-Use Premium 4 Gallon	

Embalaje

Piezas Por Caja	27 pcs	
Área Por Caja	52.3 sq ft	4.86 sq m
Peso Por Caja	40 lbs	18.14 kg

Método De Instalación Recomendado



Productos Que Combinan

LVT: Reside 8 Mil, Reside 6 Mil, Reside 20 Mil

Desempeño + Pruebas

Margen Adicional Residual (Astm F1914)	Passes
Resistencia Al Calor (Astm F1514)	Passes
Resistencia A La Luz (Astm F1515)	Passes
Coefficiente De Fricción (Astm D2407, Resistencia Al Deslizamiento)	≥0.5, meets the recommended static coefficient of friction for ADA walking surfaces

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garantías

7 Años Limitado A Uso Comercial

Diversity, Equity & Inclusion

We believe all humans are equal. Individually and collectively, we need to proactively create and promote opportunities that give everybody an equal footing in life. We nurture an environment where every voice and perspective can be heard, and proactively promote accessibility and inclusivity inside our network and beyond. One proof point is our ability to meet the criteria of the Social Fairness pillar of the Cradle to Cradle Product Standard. At Shaw Industries, we promote supplier participation that is reflective of Shaw's diverse customer base and local community. More than 42% of our spend***** is with small and diverse businesses. We believe having a strong Supplier Diversity Program is strategic for bringing more innovation to our businesses and openingnew markets for growth.

Atributos + Certificaciones

Health & Wellbeing	
Material Ingredient Transparency	Health Product Declaration (HPD) Divulgado 100 ppm
Climate Impact	
Environmental Product Declaration (EPD)	Certificado Tercerizado De Acuerdo Con La Norma ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	6.05 Kg Co ₂ /M ²
Total Recycled Content	0% (Pre-Consumer 0% Post-Consumer 0%)
Global Product Assessment	FloorScore® Certificado
	Country of Origin Imported

Contribución Para Créditos Leed

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción Ingredientes de materiales - Opción 1: Informe de ingredientes de los materiales	Health Product Declaration (HPD) 100 Ppm Disclosure
Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción Declaraciones ambientales de productos - Opción 1: Declaración ambiental de productos (EPD)	3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017
Crédito EQ: Materiales de baja emisión Opción 1: Cálculos de categoría de producto	FloorScore Certified

Installation Guidelines	Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information.
Maintenance Guidelines	Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.
	This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.
	*****Allowable spend is domestic (US) spend in categories in which we have diverse suppliers from which to choose. Compared to non-allowable spend which includes categories in which we do not have domestic, small or diverse suppliers available to meet our needs.
	Visit shawcontract.com/testing for more information.

Available Colorways

