

Branching Out Coretec 20 Mil


Collection	Branching Out	
Numéro De Style	4309V	
classe	Class III, Type B	
Endos Intégrée	Tampon	
Finition	ExoGuard+®	
	Impérial	Métrique
Dimensions Nominales	7 in w x 48 in l	18 cm w x 122 cm l
Dimensions Réelles	6.92 in w x 48.03 in l	17.58 cm w x 122.00 cm l
Épaisseur De La Couche d'Usure	20 mil (0.02 in)	0.51 mm
Épaisseur Générale Du Produit	0.217 in	5.5 mm
Profil Du Bord	Micro-Biseau	
Installation Type	Click	
Installation	Floating Or Direct Glue	
Adhésif Recommandé	4200 Resilient Tile 4 Gallon, 2200 Semi-Wet Resilient 4 Gallon Pail, 2200 Semi-Wet Resilient 1 Gallon Pail or 4151 Multi-Use Premium 4 Gallon	



Emballage

Pièces Par Carton	10 pcs	
Surface Par Carton	23.11 sq ft	2.15 sq m
Poids Par Carton	43.66 lbs	19.8 kg

Méthodes d'Installation Conseillées



Coordination Des Produits

COREtec: Branching Out Coretec 12 Mil
LVT: Branching Out 5mm Acoustic, Branching Out 5.0 Mm

performance + Tests et essai

poinçonnement rémanent (ASTM F1914)	Passes
résistance à la chaleur (ASTM F1514)	Passes
résistance à la lumière (ASTM F1515)	Passes
Essai au panneau radiant (Astm E648)	Passes, Class I

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

[Limitée Commerciale De 15 Ans](#)

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing

Indoor Air Quality

FloorScore® | Agréé
Greenguard Gold | Agréé

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14025,
EN 15804 Et ISO 21930:2017

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

20.5 Kg Co₂/M²

Total Recycled Content

0% (Pre-Consumer 0% | Post-Consumer 0%)

Global Product Assessment

Country of Origin | Imported

WELL V2 Contribution Credit

X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition

Absence of Asbestos

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt

Absence of Heavy Metals

X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt

Absence of Halogenated Flame Retardants

Partie 2 : Gérer l'optimisation des composés organiques semi-volatils (COSV) - 1 pt

Ortho-Phthalates

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

FloorScore Certificate

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction

3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017

Crédit EQ : matériaux faibles émissions

FloorScore & Greenguard Gold Certified[Installation Guidelines](#)Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information.[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

Available Colorways



Alpine Oak 56100
V3 - Moderate Variation



Zion Oak 56103
V2 - Slight Variation



Rise Oak 56120
V3 - Moderate Variation



Riverside Oak 56140
V2 - Slight Variation



Prairie Oak 56240
V3 - Moderate Variation



Plains Oak 56250
V3 - Moderate Variation



Ridgeline Oak 56504
V3 - Moderate Variation



Range Oak 56506
V2 - Slight Variation



Smoky Oak 56516
LRV 27.6 | L* 59.52
V3 - Moderate Variation



Forest Walnut 56703
V2 - Slight Variation



Pinecone Oak 56720
LRV 21.2 | L* 53.13
V3 - Moderate Variation



Ravine Oak 56730
V2 - Slight Variation



Traverse Oak 56760
V3 - Moderate Variation

Color and Visual Variation Index

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

