


Branching Out Coretec 12 Mil

| | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|
| Collection | Branching Out | |
| Numéro De Style | 4308V | |
| classe | Class III, Type B | |
| Endos Intégrée | Tampon | |
| Finition | ExoGuard+® | |
| | Impérial | Métrique |
| Dimensions Nominales | 7 in w x 48 in l | 18 cm w x 122 cm l |
| Dimensions Réelles | 6.92 in w x 48.03 in l | 17.58 cm w x 122.00 cm l |
| Épaisseur De La Couche d'Usure | 12 mil (0.012 in) | 0.3 mm |
| Épaisseur Générale Du Produit | 0.173 in | 4.4 mm |
| Profil Du Bord | Micro-Biseau | |
| Installation Type | Click | |
| Installation | Floating Or Direct Glue | |
| Adhésif Recommandé | 4200 Resilient Tile 4 Gallon, 2200 Semi-Wet Resilient 4 Gallon Pail, 2200 Semi-Wet Resilient 1 Gallon Pail or 4151 Multi-Use Premium 4 Gallon | |

Emballage

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------|
| Pièces Par Carton | 12 pcs | |
| Surface Par Carton | 27.73 sq ft | 2.58 sq m |
| Poids Par Carton | 41.32 lbs | 18.74 kg |

Méthodes d'Installation Conseillées



Coordination Des Produits

COREtec: Branching Out Coretec 20 Mil
LVT: Branching Out 5mm Acoustic, Branching Out 5.0 Mm

performance + Tests et essai

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| poinçonnement rémanent (ASTM F1914) | Passes |
| résistance à la chaleur (ASTM F1514) | Passes |
| résistance à la lumière (ASTM F1515) | Passes |
| Essai au panneau radiant (Astm E648) | Passes, Class I |

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

[10 Year Light Commercial Limited Warranty](#)

Attributs + Certifications

| | |
|---|--|
| Health & Wellbeing | |
| Indoor Air Quality | FloorScore® Agréé Greenguard Gold Agréé |
| Climate Impact | |
| Environmental Product Declaration (EPD) | Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14025, EN 15804 Et ISO 21930:2017 |
| Embodied Carbon (Cradle to Gate) | 20.5 Kg Co ₂ /M ² |
| Total Recycled Content | 0% (Pre-Consumer 0% Post-Consumer 0%) |
| Global Product Assessment | Country of Origin Imported |

WELL V2 Contribution Credit


| | |
|---|--|
| X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition | Absence of Asbestos |
| X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt | Absence of Heavy Metals |
| X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt | Absence of Halogenated Flame Retardants |
| Partie 2 : Gérer l'optimisation des composés organiques semi-volatils (COSV) - 1 pt | Ortho-Phthalates |
| X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt | FloorScore Certificate |

Contribution Au Certificat Vert Leed

| | |
|--|--|
| « Crédit MR : Divulgation et optimisation des produits de construction | 3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017 |
| Crédit EQ : matériaux faibles émissions | FloorScore & Greenguard Gold Certified |
| Installation Guidelines | Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information. |
| Maintenance Guidelines | Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice. |
| | This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited. |
| | Visit shawcontract.com/testing for more information. |

Available Colorways


| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Alpine Oak 56100 V3 - Moderate Variation | Zion Oak 56103 V2 - Slight Variation | Rise Oak 56120 V3 - Moderate Variation | Riverside Oak 56140 V2 - Slight Variation | Prairie Oak 56240 V3 - Moderate Variation | Plains Oak 56250 V3 - Moderate Variation |




Ridgeline Oak 56504
V3 - Moderate Variation




Range Oak 56506
V2 - Slight Variation




Smoky Oak 56516
V3 - Moderate Variation



Forest Walnut 56703
V2 - Slight Variation



Pinecone Oak 56720
V3 - Moderate Variation



Ravine Oak 56730
V2 - Slight Variation



Traverse Oak 56760
V3 - Moderate Variation

Color and Visual Variation Index

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

