

Vitality Hues


Collection	Vitality	
Numéro De Style	4376V	
Référence De La Baguette De Soudure	184CA	
Construction	Rouleau Hétérogène Commerciale	
classe		
Finition	ExoGuard®	
	Impérial	Métrique
Épaisseur Générale Du Produit	0.079 in	2 mm
Installation Type	Dry Back	
Installation	Direct Glue	
Adhésif Recommandé	S150-95 Resilient Sheet Spray, 4200 Resilient Sheet 1 Gallon, 4200 Resilient Sheet 4 Gallon, 2200 Semi-Wet Resilient Sheet or 4151 Multi-Use Premium	

Emballage

Dimensions Réelles Du Rouleau	6.56 ft w x 65.62 ft l	2.00 m w x 20.00 m l
Surface Par Rouleau	47.84 sy/roll	40 sq m/roll
Poids Par Rouleau	246.92 lbs	112 kg



Méthodes d'Installation Conseillées



Coordination Des Produits

Sheet: Vitality Sheet, Vitality Tones

performance + Tests et essai

poinçonnement rémanent (ASTM F1914)	Passes
Flexibility (ASTM F137)	Passes
résistance à la chaleur (ASTM F1514)	Passes
résistance à la lumière (ASTM F1515)	Passes
résistance chimique (ASTM F925)	Passes
Essai au panneau radiant (Astm E648)	Passes, Class I
coefficient de frottement (ASTM D2407, résistance au glissement)	>0.6, meets the recommended static coefficient of friction for ADA walking surfaces and accessible routes
Static Electrical Propensity (EN 1815), Bacterial Resistance (ISO 846 Part C) and Particle Emission (ISO 14664-1)	Additional Test Information

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

[Limitée Commerciale De 15 Ans](#)

[Commercial 15 Year Underbed Bond Warranty](#)

Diversity & Inclusion

We promote supplier participation that is reflective of Shaw Industries' diverse customer base and local community. We believe having a strong Supplier Diversity Program is strategic for bringing more innovation to our businesses and opening new markets for growth.

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency
Indoor Air Quality

[Health Product Declaration \(HPD\) | 1000 ppm Disclosure](#)
[FloorScore® | Agréé](#)

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Embodied Carbon (Cradle to Gate)
Life-Cycle Carbon Emissions
Total Recycled Content

[Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14025, EN 15804 Et ISO 21930:2017](#)
5.9 Kg CO₂/M²
Low Embodied Carbon
0% (Pre-Consumer 0% | Post-Consumer 0%)

Global Product Assessment

Country of Origin | Imported

WELL V2 Contribution Credit

X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition
X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt
X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt
Partie 2 : Gérer l'optimisation des composés organiques semi-volatils (COSV) - 1 pt
X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

Absence of Asbestos
Absence of Heavy Metals

Absence of Halogenated Flame Retardants

Ortho-Phthalates
FloorScore Certificate

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction
« Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction

Crédit EQ : matériaux faibles émissions

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Health Product Declaration (HPD) | 100 Ppm Disclosure
3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017
FloorScore Certified

Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information. Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.







Visit shawcontract.com/testing for more information.

Available Colorways

 <div>Replenish 00100 Weldrod 00100</div>	 <div>Share 00104 Weldrod 00104</div>	 <div>Produce 00105 Weldrod 00105</div>	 <div>Animate 00110 Weldrod 00110</div>	 <div>Uphold 00111 Weldrod 00111</div>	 <div>Dash 00114 Weldrod 00114</div>
 <div>Drive 00120 Weldrod 00120</div>	 <div>Excite 00121 Weldrod 00121</div>	 <div>Nurture 00130 Weldrod 00130</div>	 <div>Spright 00144 Weldrod 00144</div>	 <div>Prevail 00155 Weldrod 00155</div>	 <div>Zing 00211 Weldrod 00211</div>
 <div>Spirit 00323 Weldrod 00323</div>	 <div>Vigor 00325 Weldrod 00325</div>	 <div>Verve 00326 Weldrod 00326</div>	 <div>Pizazz 00327 Weldrod 00327</div>	 <div>Excel 00330 Weldrod 00330</div>	 <div>Ease 00350 Weldrod 00350</div>
 <div>Gusto 00405 Weldrod 00405</div>	 <div>Moxie 00411 Weldrod 00411</div>	 <div>Dream 00415 Weldrod 00415</div>	 <div>Exuberance 00490 Weldrod 00490</div>	 <div>Assist 00496 Weldrod 00496</div>	 <div>Sustain 00515 Weldrod 00515</div>
 <div>Prosper 00518 Weldrod 00518</div>	 <div>Foster 00520 Weldrod 00520</div>	 <div>Encourage 00535 Weldrod 00535</div>	 <div>Champion 00560 Weldrod 00560</div>	 <div>Fire 00668 Weldrod 00668</div>	 <div>Fervor 00675 Weldrod 00675</div>

ShawContract®

Vitality Hues

					
Sparkle 00700 Weldrod 00700	Vim 00750 Weldrod 00750	Goodness 00761 Weldrod 00761	Pride 00860 Weldrod 00860	Power 00865 Weldrod 00865	Passion 00991 Weldrod 00991

