


Nordic 5.0

Coleção	Nordic	
Número Do Produto	4377V	
Construção	Vinílico Lvt De Uso Comercial, Tráfego Pesado, Com Fibra De Vidro	
classe	Class III, Type B	
Acabamento	ExoGuard+®	
	U.s.	Metric
Dimensões Nominais	7 in w x 48 in l	18 cm w x 122 cm l
Dimensões Reais	7.25 in w x 48.00 in l	18.42 cm w x 121.92 cm l
Espessura Da Camada De Uso	22 mil (0.022 in)	0.56 mm
Espessura Total Do Produto	0.197 in	5 mm
Perfil De Borda	Micro-Chanfrado	
Installation Type	Loose Lay	
Instalação	Direct Glue Or Perimeter Glue	
Adesivo Recomendado	S150-95 Resilient Tile Spray, 4200 Resilient Tile 4 Gallon, 2200 Semi-Wet Resilient 4 Gallon Pail or 4151 Multi-Use Premium 4 Gallon	

Empacotamento

Peças Por Caixa	8 pcs	
Área Por Caixa	19.33 sq ft	1.8 sq m
Peso Por Caixa	37.88 lbs	17.18 kg

Método De Instalação Recomendado



Produtos Coordenados

LVT: Nordic 2.5



Desempenho + Teste

Carga Estática (Astm F970)	Passes (Modified), *1500 lbs	Este Teste Tem Como Objetivo Comparar Propriedades Relativas De Diferentes Estilos E Construções. Os Resultados São Baseados Em Um Teste De Laboratório E Usados Para Fins Comparativos - O Limite De Carga Na Vida Real Pode Variar.
Resistência Ao Calor (Astm F1514)	Passes	
Resistência À Luz (Astm F1515)	Passes	
Resistência A Produtos Químicos (Astm F925)	Passes	
Densidade De Fumaça (Astm E662, Modo Flamejante)	Passes	
Painel Radiante (Astm E648)	Passes, Class I	Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.
Coefficiente De Atrito (Astm D2407, Resistência Ao Deslizamento)	≥0.5, meets the recommended static coefficient of friction for ADA walking surfaces	

Garantias

[15 Anos Comercial Limitada](#)  
[Commercial 15 Year Underbed Bond Warranty](#)

Diversity & Inclusion

We believe all humans are equal. Individually and collectively, we need to proactively create and promote opportunities that give everybody an equal footing in life. We nurture an environment where every voice and perspective can be heard, and proactively promote accessibility and inclusivity inside our network and beyond. One proof point is our ability to meet the criteria of the Social Fairness pillar of the Cradle to Cradle Product Standard. At Shaw Industries, we promote supplier participation that is reflective of Shaw's diverse customer base and local community. More than 42% of our spend\*\*\*\*\* is with small and diverse businesses. We believe having a strong Supplier Diversity Program is strategic for bringing more innovation to our businesses and openingnew markets for growth.

Atributos + Certificações

Health & Wellbeing	
Material Ingredient Transparency	Health Product Declaration (HPD)   1000 ppm Disclosure
Indoor Air Quality	FloorScore®   Certificado
Climate Impact	
Environmental Product Declaration (EPD)	3rd Party Certified De Acordo Com ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017
Total Recycled Content	0% (Pre-Consumer 0%   Post-Consumer 0%)
Global Product Assessment	Country of Origin   China

Crédito De Contribuição

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção  
Ingredientes materiais - Opção 1: Relatório de ingredientes materiais

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção  
Declarações ambientais do produto - Opção 1: Declaração ambiental do produto (EPD)

Crédito de EQ: Materiais de baixa emissão  
Opção 1: cálculos de categoria de produto

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

**Health Product Declaration (HPD) | 100 Ppm Disclosure**

**3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017**

**FloorScore Certified**

Please visit [www.shawcontract.com](http://www.shawcontract.com) for the most current warranty information.

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

\*\*\*\*\*Allowable spend is domestic (US) spend in categories in which we have diverse suppliers from which to choose. Compared to non-allowable spend which includes categories in which we do not have domestic, small or diverse suppliers available to meet our needs.

Visit [shawcontract.com/testing](http://shawcontract.com/testing) for more information.

Available Colorways

					
Aspen 77100 LRV 54.5   L* 78.76 V2 - Slight Variation	Natural 77101 LRV 42.2   L* 71.03 V2 - Slight Variation	Honey 77103 LRV 26.8   L* 58.83 V2 - Slight Variation	Alder 77104 LRV 25.5   L* 57.57 V3 - Moderate Variation	Calm 77111 LRV 36.8   L* 67.16 V2 - Slight Variation	Blonde 77112 LRV 37.6   L* 67.73 V2 - Slight Variation
					
Driftwood 77120 LRV 30.6   L* 62.16 V3 - Moderate Variation	Birch 77140 LRV 35.8   L* 66.35 V2 - Slight Variation	Fir 77155 LRV 42   L* 70.85 V2 - Slight Variation	Radiant 77710 LRV 21.1   L* 53.08 V2 - Slight Variation	Redwood 77720 LRV 22   L* 54.07 V2 - Slight Variation	Elm 77721 LRV 22.7   L* 54.81 V2 - Slight Variation
					
Balance 77755 LRV 30.7   L* 62.29 V2 - Slight Variation	Golden 77756 LRV 15.2   L* 45.94 V3 - Moderate Variation				

Color and Visual Variation Index

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

