

Function 2.5

Stijlnummer	4386V	
Producttype	Commerciële Luxe Vinyl Tegel	
Collectie	Function + Flow	
Uitzicht	Stijlnaam	Gegevens + Prestatie
Type of Floorcovering	EN 1307	Vinyl Tile
Classificatie	ISO 10874	class 33 heavy commercial use
Totale Massa	EN ISO 23997	4.04 kg/m²
Totale Dikte	EN ISO 24346	2.5 mm
Afmetingen	EN 994	45.72 cm x 45.72 cm 20 tiles (4.18 sq m) per box
Gewicht Per Doos		18.21 kg

Prestatie

Ontvlambaarheid	EN 13501-1	Bfl-S1
Warmteweerstand m² K/w	ISO 8302	0.013 m² K/W
Elektrostatische Weerstand	EN 1815	≤ 2.0 kV (stroll test)
Slipweerstand	BS 7976-2 DIN 51130	PTV Dry 46 PTV Wet 32 (pendulum) R10
Dimensionale Stabiliteit	EN ISO 23999	≤0.15%
Stoel Met Wieltjes	EN 425, ISO 4918	no damage
Contactgeluidreductie	BS EN ISO 10140	ΔLw 2dB/18dB with 2mm underlay
Geluidsabsorptie	ISO 354	0.013 m² K/W
Kleurvastheid Voor Licht	BS EN ISO 105-BO2	7
Emissies	ISO 16000	Yes

15 Jaar Commercieel Beperkt subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Aanbevolen Installatiemethode

Quarter Turn

Random

Monolithic

Brick

Ashlar

colour and visual variation index

V1 uniform appearance

V2 slight variation

V3 moderate variation

V4 substantial variation

Colour and visual variation is inherent in all modular products. Prior to installation, we recommend reviewing multiple tiles on V3 and V4 colours.

Coördinerende Producten

LVT: Flow 2.5, Flow 5.0 LIT

ΔLw 2dB/18dB with 2mm underlay

22

EU.DOP/1658/CPR/1222/1222/LVT

SHAW EUROPE LIMITED VAARTWEG 10, 4905 BL
NETHERLANDS (NLD)

Notified Body 1658

22

UK.DOP/0321/CPR/1222/1222/LVT

SHAW EUROPE LIMITED BLACKADDIE RD,
SANQUHAR DG4 6DB, UNITED KINGDOM

Approved Body 1658

producttransparantie

Shaw Contract streeft ernaar klanten een bouwchemie bieden die veilig en betrouwbaar is. Samen zullen wij u helpen om uw doelstellingen op het gebied van materiaalgezondheid te bereiken. Luxe Vinyl

Kenmerken + Certificeringen

Environmental Product Declaration (EPD)	3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2018
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	9.7 Kg Co₂/M²
FloorScore®	Gecertificeerd
Total Recycled Content	0% (Pre-Consumer 0% Post-Consumer 0%)
land van herkomst	China

WELL V2 Contribution Credit

X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition	Absence of Asbestos
X08 Reductie gevaarlijke stoffen Deel 1: Beperking Optimalisatie Gevaarlijke Materialen - 1 pt	Absence of Heavy Metals
X10 Reductie van vluchtige stoffen Deel 1 (A): Beheer Vluchtige Organische Stoffen (VOS) Optimalisatie - 1 pt	Absence of Halogenated Flame Retardants
Deel 2: Beheer van halfvluchtige organische stoffen (SVOC) Optimalisatie - 1 pt	Ortho-Phthalates
X11 Langetermijn-emissiebeheersing - deel 2: Optimalisering van vloeren - 1 pt	FloorScore Certificate

Groen Leed Bijdragekrediet

"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Milieuproductverklaringen - Optie 1: Milieuproductverklaring (EPD)"	3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2018
"EQ-krediet: materialen met lage emissie Optie 1: Berekeningen per productcategorie"	FloorScore® Certified

[Installation Guidelines](#)





[Maintenance Guidelines](#)

Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information.
Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

Lichtreflectiewaarde

			
Silica 86100 LRV 57 L* 80.17 V2 - Slight Variation	Transition 86501 LRV 42.4 L* 71.15 V2 - Slight Variation	Pebble 86504 LRV 39.9 L* 69.43 V2 - Slight Variation	Change 86520 LRV 23.5 L* 55.58 V2 - Slight Variation

Color and Visual Variation Index

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

V1 	V2 	V3 	V4 
Uniform Appearance	Slight Variation	Moderate Variation	Substantial Variation

