

Stijlnummer	4419V	
Producttype	Commerciële Luxe Vinyl Tegel	
Collectie	Function + Flow	
Uitzicht	Stijlnaam	Gegevens + Prestatie
Type of Floorcovering	EN 1307	Vinyl Tile
Classificatie	ISO 10874	class 33 heavy commercial use
Totale Massa	EN ISO 23997	8.92 kg/m²
Totale Dikte	EN ISO 24346	5.0 mm
Afmetingen	EN 994	91.44 cm x 91.44 cm   4 tiles (3.34 sq m) per box
Gewicht Per Doos		32.36 kg



Prestatie

Ontvlambaarheid	EN 13501-1	Bfl-S1
Warmteweerstand m² K/w	ISO 8302	0.018 m² K/W
Elektrostatische Weerstand	EN 1815	≤ 2.0 kV (stroll test)
Slipweerstand	BS 7976-2 DIN 51130	PTV Dry 68   PTV Wet 24 (pendulum) R10
Dimensionale Stabiliteit	EN ISO 23999	≤0.15%
Stoel Met Wieltjes	EN 425, ISO 4918	no damage
Contactgeluidreductie	BS EN ISO 10140	ΔLw 4dB/21dB with 2mm underlay
Geluidsabsorptie	ISO 354	0.018 m² K/W
Kleurvastheid Voor Licht	BS EN ISO 105-BO2	7/8
Emissies	ISO 16000	Yes

15 Jaar Commercieel Beperkt subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Aanbevolen Installatiemethode

Quarter Turn

Random

Monolithic

Brick

Ashlar

colour and visual variation index

V1

V2

V3


V4

V1 uniform appearance  
V2 slight variation  
V3 moderate variation  
V4 substantial variation

Colour and visual variation is inherent in all modular products. Prior to installation, we recommend reviewing multiple tiles on V3 and V4 colours.

Coördinerende Producten

LVT: Flow 2.5, Function 2.5



ΔLw 4dB/21dB with 2mm underlay

22

EU.DOP/1658/CPR/1222/1222/LVT  
SHAW EUROPE LIMITED VAARTWEG 10, 4905 BL  
NETHERLANDS (NLD)  
Notified Body 1658

22

UK.DOP/0321/CPR/1222/1222/LVT  
SHAW EUROPE LIMITED BLACKADDIE RD,  
SANQUHAR DG4 6DB, UNITED KINGDOM  
Approved Body 1658

For use as an indoor floor covering as specified by the manufacturer

producttransparantie

Shaw Contract streeft ernaar klanten een bouwchemie bieden die veilig en betrouwbaar is. Samen zullen wij u helpen om uw doelstellingen op het gebied van materiaalgezondheid te bereiken. Luxe Vinyl

Kenmerken + Certificeringen

Environmental Product Declaration (EPD)	<a href="#">3de Partij Gecertificeerd in Overeenstemming Met ISO 14025, EN 15804, &amp; ISO 21930:2017</a>
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	<b>11.59 Kg Co<sub>2</sub>/M<sup>2</sup></b>
FloorScore®	<a href="#">Gecertificeerd</a>
Total Recycled Content	<b>0% (Pre-Consumer 0%   Post-Consumer 0%)</b>
land van herkomst	<b>China</b>

WELL V2 Contribution Credit

X01 Fundamental Material Precautions Part 1: (C): Restrict Asbestos Precondition	<b>Absence of Asbestos</b>
X08 Reductie gevaarlijke stoffen Deel 1: Beperking Optimalisatie Gevaarlijke Materialen - 1 pt	<b>Absence of Heavy Metals</b>
X10 Reductie van vluchtige stoffen Deel 1 (A): Beheer Vluchtige Organische Stoffen (VOS) Optimalisatie - 1 pt	<b>Absence of Halogenated Flame Retardants</b>
Deel 2: Beheer van halfvluchtige organische stoffen (SVOC) Optimalisatie - 1 pt	<b>Ortho-Phthalates</b>
X11 Langetermijn-emissiebeheersing - deel 2: Optimalisering van vloeren - 1 pt	<b>FloorScore Certificate</b>

Groen Leed Bijdragekrediet

"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Milieuproductverklaringen - Optie 1: Milieuproductverklaring (EPD)"	<b>3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, &amp; ISO 21930:2017</b>
"EQ-krediet: materialen met lage emissie Optie 1: Berekeningen per productcategorie"	<b>FloorScore® Certified</b>

[Installation Guidelines](#)  
[Maintenance Guidelines](#)

Please visit [www.shawcontract.com](http://www.shawcontract.com) for the most current warranty information. Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](http://shawcontract.com/testing) for more information.

Lichtreflectiewaarde

			
Smooth 85114 LRV 37.7   L* 67.77 V3 - Moderate Variation	Sandstone 85120 LRV 34.1   L* 65.08 V3 - Moderate Variation	Streamline 85520 LRV 28.6   L* 60.4 V3 - Moderate Variation	Molten 85585 LRV 13.7   L* 43.86 V3 - Moderate Variation

Color and Visual Variation Index

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

