

Prosper Classicbac®

Nom De Style	Rouleaux
Collection	Abundant Life II
Numéro De Style	60730
Construction	Boucle De Motif à Plusieurs Niveaux
Fibre	Ecosolution Q® Nylon
Méthode De Teinture	100% Teint EN Solution
Endos Primaire	Synthétique
Endos Secondaire	Classicbac®
Traitements Protecteur	Protection Des Sols SSP® Shaw
Approved Spaces	Units Only
Adhésif Recommandé	1000 Broadloom or 3800 Indoor Outdoor Broadloom



	u.s.	metric
Dimensions Du Produit	12 ft	3.66 m
Jauge	1/10 in	39.4 per 10 cm
Compte De Mailles	10.5 per in	42.5 per 10 cm
Épaisseur Fini	0.195 in	4.95 mm
Densité	5040 oz/yd³	0.186 g/cm³
Kilotex		12.91
Poids De La Fibre Touffetée	0.332 in	8.43 mm
Poids De La Fibre Touffetée	28 oz/yd²	949.4 g/m²
Répéter Le Schéma d'Installation	.63 in x .44 in	1.58 cm x 1.11cm

Méthodes d'Installation Conseillées

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Product should be installed in residents rooms only applications. No more than two drops in width, and room lengths no greater than 25 feet is required.

When installing all carpeting, Stretch-In over pad is recommended. For hybrid locations with carpet and resilient, direct glue with LokSeam is recommended.

Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

Inflammabilité	Pass
Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)	Class I
Densité Du Fumée	Less Than 450
Label Cri Green Label Plus (Glp)	GLP8472
Ada Conformité	≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Coordination Des Produits

Broadloom: **Accomplish Classicbac®, Aspire Classicbac®**

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Niveau Argent (Version 3.1)
Health Product Declaration (HPD) | Divulcation De 1 000 ppm
NSF 140 | or

Indoor Air Quality

CRI Green Label Plus (GLP) | GLP8472

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044,
ISO 14025 Et EN 15804

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

12 kg CO₂/m²

Total Recycled Content

<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)

Product Packaging

100% Recyclable

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | Certifié Par Un Tiers**Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup & Delivery Available****Country of Origin** | Imported**

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt

C2C Silver Level (Version 3.1)

X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt

C2C Silver Level (Version 3.1)

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

Green Label Plus Certification glp8472

X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization - max 2 pts

C2C Silver Level (Version 3.1)

X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des ingrédients - max 2 pts

C2C Silver Level (Version 3.1)

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

« Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction

C2C Silver Level (Version 3.1)

« Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction

C2C Silver Level (Version 3.1)

Crédit EQ : matériaux faibles émissions

Green Label Plus Certification: GLP8472

Available Colorways



Informations Supplémentaires

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



PVC-Free

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

© 2025 Shaw Industries Group, Inc., a Berkshire Hathaway Company
July 27, 2025

3 of 3