



Boundless Comfortworx® Tile

Numéro Du Style	C015W	
Collection	Living Systems	
Type De Produit	Dalles De Moquette	
Construction	Standard	Data + Performance
Type De Fabrication	ISO 2424	tufted 1/10" 39.4 per 10cm
Construction	ISO 2424	Tufté Structuré Bouclé à Motif
Méthode De Coloration	EN 994	100% Solution Teinte
Dimensions Du Produit	EN 994	25 cm x 100 cm 20 tiles (5 m²) per box
Sous-couche Primaire	ISO 2424	Pet Non-Woven
Sous-couche Secondaire	ISO 2424	Comfortworx® Tile La Couche Matrix Pad Contient 90 % De Contenu Recyclé
Fibre	ISO 2424	Ecosolution Q® Polyamide 6
Epaisseur Du Velours	ISO 1765	11.5 mm
Épaisseur Du Velours Fini	ISO 1766	2.7 mm
Poids Total	ISO 8543	4262 g/m²
Poids Tufté	ISO 2424	576 g/m²
Poids Du Velours Utile	ISO 8543	244 g/m²
Densité Du Velours	ISO 8543	0.091 g/cm³



Données

Points	ISO 1763	160,000/m² 40.7 per 10cm
Propension Electrostatique	ISO 6356	≤ 2.0 kv (Stroll Test)
Classification d'Utilisation	EN 1307	33 Commercial Heavy
Classification Luxe	EN 1307	LC1
Stabilité Dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2%
Isolation Acoustique	ISO 10140	37db
Classification d'Absorption Sonore	ISO 354/11654	0.30 Aw Class D
Résistance Thermique m² K/w	ISO 8302	0.128 M² K/W Tog 1.28
Dry Slip Resistance	ISO 13893	Pass / No Pulled Loops
Résistance De La Couleur À La Lumière	ISO 105-B02	>6
Inflammabilité	EN 13501-1	Bfl-S1 (Adhered Testing)
Chaise À Roulette	EN 985	≥2.4 Continuous USE

Méthodes d'Installation Conseillées

Ashlar

Brick

Herringbone

Stagger

37dB

Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Observe Colour Comfortworx® Tile, Endless Comfortworx® Tile, Respond Colour Comfortworx® Tile, Transform Colour Comfortworx® Tile, Source Comfortworx® Tile, Observe Comfortworx® Tile, Respond Comfortworx® Tile, Transform Comfortworx® Tile, Endless Taskworx® Tile, Respond Taskworx® Tile, Observe Taskworx® Tile, Transform Taskworx® Tile, Respond Colour Taskworx® Tile, Observe Colour Taskworx® Tile, Transform Colour Taskworx® Tile, Boundless Taskworx® Tile, Source Taskworx® Tile**

Attributs + Certifications

Declaration of Performance	EU.DOP/2895/CPR/0820/1020/BT
Déclaration environnementale de produit (EPD)	Certifié Par Un Organisme Tiers Conformément Aux Normes ISO14044, ISO 14025 & EN15804
garantie environnementale	Take Back Policy Offered For All Comfortworx Products
ISO 9001	Certifié
pays d'origine	United Kingdom
BREEAM Contribution Credit	Certificate of Approval Schools/Offices/Health/Industrial Shed Retail

Well V2 Contribution Credit

X11 Long Term Emissions Control Part 2: Flooring Optimization	M1> Emissions Class For Building Material
--	---

Contribution À La Certification Leed

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Environmental Product Declarations - Option 1: Environmental Product Declaration (EPD)	3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804
MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Material Ingredients - Option 1: Material Ingredient Reporting	HPD (Version 2.1)
"Crédit EQ : matériaux faibles émissions Option 1 : calculs par catégorie de produit"	Certified



















Air Quality

Indoor Air Comfort Gold	Certified
M1	Certified

Memberships

WGBC Framework	WGBC Framework
UKGBC	UKGBC
Emirates Green Building Council	Emirates Green Building Council
Chemsec	Chemsec

Indice De Réflexion Lumineuse

					
Optimistic 05105 LRV 23.6 L* 55.69	Ochre 05225 LRV 21.4 L* 53.42	Nature 05326 LRV 17 L* 48.32	Lake 05327 LRV 12.5 L* 41.94	Forests 05334 LRV 6.8 L* 31.33	Oceans 05405 LRV 6.2 L* 29.99
					
Flora 05411 LRV 8.3 L* 34.5	Springs 05440 LRV 6.2 L* 30	Skies 05486 LRV 4.5 L* 25.19	Lava 05500 LRV 6.4 L* 30.32	Deepest 05505 LRV 3.9 L* 23.47	Radiant 05515 LRV 18.9 L* 50.52
					
Wild 05557 LRV 9.8 L* 37.4	Calm 05580 LRV 6.4 L* 30.33	Untamed 05595 LRV 12.8 L* 42.42	Fragile 05760 LRV 11.9 L* 41.07	Mountain 05761 LRV 15.4 L* 46.23	Coral 05865 LRV 9.3 L* 36.49

Informations Supplémentaires

**Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[15 Year Commercial Limited Warranty warranty](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

