


Braid Comfortworx® Tile

Numéro Du Style	C009W	
Collection	Suited	
Type De Produit	Dalles De Moquette	
Construction	Standard	Data + Performance
Type De Fabrication	ISO 2424	tufted 1/12" 47.2 per 10cm
Construction	ISO 2424	Tufté Structuré Bouclé à Motif
Méthode De Coloration	EN 994	100% Solution Teinte
Dimensions Du Produit	EN 994	25 cm x 100 cm 16 tiles (4 m²) per box
Sous-couche Primaire	ISO 2424	Pet Non-Woven
Sous-couche Secondaire	ISO 2424	Comfortworx® Tile La Couche Matrix Pad Contient 90 % De Contenu Recyclé
Fibre	ISO 2424	Ecosolution Q® Polyamide 6
Epaisseur Du Velours	ISO 1765	10.4 mm
Épaisseur Du Velours Fini	ISO 1766	2.2 mm
Poids Total	ISO 8543	4085 g/m²
Poids Tufté	ISO 2424	678 g/m²
Poids Du Velours Utile	ISO 8543	312 g/m²
Densité Du Velours	ISO 8543	0.141 g/cm³
Contenu Recyclé Total	55% (pre-consumer 44% post-consumer 11%)	





Données

Points	ISO 1763	195,000/m² 41.5 per 10cm
Propension Électrostatique	ISO 6356	≤ 2.0 kv (Stroll Test)
Classification d'Utilisation	EN 1307	33 Commercial Heavy
Classification Luxe	EN 1307	LC1
Stabilité Dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2%
Isolation Acoustique	ISO 10140	37db
Classification d'Absorption Sonore	ISO 354/11654	0.30 Aw Class D*
Résistance Thermique m² K/w	ISO 8302	0.159 M² K/W Tog 1.59
Dry Slip Resistance	ISO 13893	Pass / No Pulled Loops
Résistance De La Couleur À La Lumière	ISO 105-B02	>6
Inflammabilité	EN 13501-1	Bfl-S1 (Adhered Testing)
Chaise À Roulette	EN 985	≥2.4 Continuous Use

Limitée Commerciale De 15 Ans subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Méthodes d'Installation Conseillées



Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Beam Comfortworx® Tile, Textile Comfortworx® Tile, Check Comfortworx® Tile, Houndstooth Comfortworx® Tile, Houndstooth Taskworx® Tile, Check Taskworx® Tile, Textile Taskworx® Tile, Jacquard Taskworx® Tile, Beam Taskworx® Tile, Braid Taskworx® Tile**

Attributs + Certifications

Declaration of Performance	EU.DOP/2895/CPR/0820/1020/BT
Déclaration environnementale de produit (EPD)	Certifié Par Un Organisme Tiers Conformément Aux Normes ISO14044, ISO 14025 & EN15804
garantie environnementale	Take Back Policy Offered For All Comfortworx Products
ISO 9001	Certifié
pays d'origine	United Kingdom
BREEAM Contribution Credit	Certificate of Approval Schools/Offices/Health/Industrial Shed Retail

Well V2 Contribution Credit

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt	M1> Emissions Class For Building Material
---	---

Contribution À La Certification Leed

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Environmental Product Declarations - Option 1: Environmental Product Declaration (EPD)	3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804
MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation Material Ingredients - Option 1: Material Ingredient Reporting	HPD (Version 2.1)
"Crédit EQ : matériaux faibles émissions Option 1 : calculs par catégorie de produit"	Certified










Air Quality

Indoor Air Comfort Gold	Certified
M1	Certified

Memberships

WGBC Framework	WGBC Framework
UKGBC	UKGBC
Emirates Green Building Council	Emirates Green Building Council
Chemsec	Chemsec

Indice De Réflexion Lumineuse

					
Jute 79105 LRV 17.1 L* 48.36	Saffron 79210 LRV 26.1 L* 58.12	Bamboo 79375 LRV 15.5 L* 46.36	Indigo 79496 LRV 4.6 L* 25.67	Patent 79505 LRV 6.4 L* 30.34	Muslin 79516 LRV 24.5 L* 56.6
					
Mohair 79530 LRV 9.6 L* 37.07	Wool 79535 LRV 16.5 L* 47.65	Flax 79557 LRV 9.7 L* 37.31			

Informations Supplémentaires

**Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

Limitée commerciale de 15 ans

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

