



Beam Comfortworx® Tile

Stijlnummer	C008W	
Collectie	Suited	
Producttype	Tapijttegel	
Construction	Standard	Data + Performance
Type Fabricage	ISO 2424	tufted 1/12" 47.2 per 10cm
Uitzicht	ISO 2424	Multilevel-Patroonlus
Verfmethode	EN 994	100% In Oplossing Geverfd
Productformaat	EN 994	25 cm x 100 cm 16 tiles (4 m²) per box
Primaire Backing	ISO 2424	Pet Nonwoven
Secundaire Backing	ISO 2424	Comfortworx® Tegel Matrix Padlaag Bevat 90% Gerecycleerd Materiaal
Vezel	ISO 2424	Ecosolution Q® Polyamide 6
Totale Dikte	ISO 1765	10.3 mm
Afgewerkte Pooldikte	ISO 1766	2.1 mm
Totale Massa	ISO 8543	4164 g/m²
Getuft Gewicht	ISO 2424	682 g/m²
Effectieve Poolmassa	ISO 8543	296 g/m²
Pooldichtheid	ISO 8543	0.140 g/cm³



Gegevens

Steken	ISO 1763	195,000/m² 41.5 per 10cm
Elektrostatische Weerstand	ISO 6356	≤ 2.0 kv (Stroll Test)
Gebruik Classificatie	EN 1307	33 Commercial Heavy
Luxeklasse	EN 1307	LC1
Dimensionale Stabiliteit	EN 986	≤ 0.2%
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140	37db
Geluidsabsorptieclassificatie	ISO 354/11654	0.30 Aw Class D*
Warmteweerstand m² K/w	ISO 8302	0.159 M² K/W Tog 1.59
Weerstand Tegen Droog Uitglijden	ISO 13893	Pass / No Pulled Loops
Kleurvastheid Voor Licht	ISO 105-B02	>6
Ontvlambaarheid	EN 13501-1	Bfl-S1 (Adhered Testing)
Stoel Met Wieltjes	EN 985	≥2.4 Continuous Use

15 Jaar Commercieel Beperkt subject to installation in full accordance with manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme.

Aanbevolen Installatiemethode

Ashlar

Herringbone

Stagger

Coördinerende Producten

Carpet Tile: **Braid Comfortworx® Tile, Textile Comfortworx® Tile, Check Comfortworx® Tile, Houndstooth Taskworx® Tile, Check Taskworx® Tile, Textile Taskworx® Tile, Jacquard Taskworx® Tile, Beam Taskworx® Tile, Braid Taskworx® Tile**

Kenmerken + Certificeringen

Declaration of Performance	EU.DOP/2895/CPR/0820/1020/BT
Environmental Product Declaration (EPD)	3de Partij Gecertificeerd in Overeenstemming Met ISO14044, ISO14025 & EN15804
milieugarantie	Take Back Policy Offered For All Comfortworx Products
ISO 9001	Gecertificeerd
land van herkomst	Verenigd Koninkrijk
BREEAM Contribution Credit	Certificate of Approval Schools/Offices/Health/Industrial Shed Retail

Well V2 Contribution Credit

X11 Langetermijn-emissiebeheersing - deel 2: Optimalisering van vloeren - 1 pt	M1> Emissions Class For Building Material
--	---

Groen Leed Bijdragekrediet

"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Milieuproductverklaringen - Optie 1: Milieuproductverklaring (EPD)"	3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804
"MR-krediet: Openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Materiaal ingrediënten - Optie 1: Rapportage materiaal ingrediënten"	HPD (Version 2.1)







Air Quality

Indoor Air Comfort Gold	Certified
M1	Certified

Memberships

WGBC Framework	WGBC Framework
UKGBC	UKGBC
Emirates Green Building Council	Emirates Green Building Council
Chemsec	Chemsec

Lichtreflectiewaarde

					
Jute 79105 LRV 18.2 L* 49.77	Patent 79505 LRV 2.3 L* 17.21	Muslin 79516 LRV 30.5 L* 62.06	Mohair 79530 LRV 6.4 L* 30.51	Wool 79535 LRV 15.1 L* 45.83	Flax 79557 LRV 11.7 L* 40.78

Aanvullende Informatie

**Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

15 jaar commercieel beperkt

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

